Doseurs à vis inclinée série HZF-S2



La HZF-S2 regroupe des convoyeurs à vis inclinée pratiques et économiques pour les poudres aux propriétés d'écoulement variées. Leur conception compacte facilite l'utilisation et accélère l'entretien.

Le modèle standard possède une trémie vibrante et une vis inclinée, généralement à 45°. La HZF-S2 convient au lait en poudre, au sucre, aux produits pharmaceutiques solides et aux additifs pour aliments animaux. Poudres fluides ou collantes : le convoyeur incliné à trémie assure un débit fiable et régulier.

Atouts



- ✓ **Transfert sans bouchage :** Traite les poudres fluides ou collantes sans blocage.
- ✓ **Conception sur mesure :** Angles et longueurs de tube personnalisables ; différents volumes de trémie disponibles en option.
- ✓ **Alimentation fluide :** La vibration assure un écoulement régulier vers la vis.
- ✓ **Nettoyage sans outils :** Raccords souples à démontage rapide entre vis, tube et trémie pour un nettoyage rapide sans outils.
- ✓ **Vidange facile :** La vis tourne en sens inverse pour vider les résidus du tube.
- ✓ **Commandes indépendantes :** Moteurs séparés pour la vibration et l'alimentation.
- ✓ **Sécurité :** Protection contre les surcharges pour éviter les dommages.
- ✓ **Usage polyvalent :** Fonctionne seule ou avec d'autres équipements.

Données techniques

Modèle	HZF-S2-2K	HZF-S2-3K	HZF-S2-5K	HZF-S2-7K	HZF-S2-8K	HZF-S2-12K
Débit de levage	2 m³/h	3m³/h	5m³/h	7m³/h	8m³/h	12m³/h
Diamètres du tube	φ102	φ114	φ141	φ159	φ168	φ219
Puissance totale	0.58kW	0.78kW	1.53kW		3.03kW	4.03kW
Poids total	100kg	130kg	170kg	200kg	220kg	270kg
Volume de trémie	100L			200L		
Alimentation	3P AC 208-415V, 50/60Hz					
Angle de levage	Standard : 45° ; sur mesure de 30 à 60°					
Hauteur de levage	Standard : 1.85 m ; sur mesure de 1 à 5 m					
Forme de trémie	Carrée en standard ; ronde ou autre forme sur mesure					