

# Llenadora y selladora automática de tubos de aluminio NF-60Z



La NF-60Z automática carga y llena tubos de aluminio con precisión y realiza cierres engatillados muy resistentes. Ofrece alto rendimiento y envases uniformes sin fugas que conservan la frescura. Reduce costes laborales y errores y mantiene una línea eficiente y fluida, cumpliendo estrictas normas de calidad GMP.



## Características

- ✓ **Diseño GMP:** Superficie lisa, atóxica y sin rincones ocultos, fácil de limpiar y mantener según GMP.
- ✓ **Compacta y eficiente:** Llenado y cierre rápidos, con colas complejas para distintos envases.
- ✓ **Llenado preciso:** Válvula de pistón fiable para dosificación uniforme y fácil ajuste.
- ✓ **Desmontaje higiénico:** Depósito, cuerpo de válvula y cabezal se retiran rápido para limpieza y desinfección completas.
- ✓ **Cierres versátiles:** Ajuste sencillo para doble pliegue, triple pliegue y forma de silla.
- ✓ **Rodamientos limpios:** Cerrados y autolubricados, evitan contaminación y reducen mantenimiento.
- ✓ **Alta velocidad estable:** Regulación por variador de frecuencia y controles coordinados para trabajo suave y rápido.
- ✓ **Protección robusta:** Parada de emergencia y protección de puertas para el operario.

## Parámetros técnicos

| Modelo            | NF-60Z                    |
|-------------------|---------------------------|
| Capacidad máx.    | 30-50 ud./min             |
| Rango de llenado  | Tubo de aluminio 5-150mL  |
| Longitud del tubo | Tubo de aluminio 50-180mm |
| Diámetro del tubo | Tubo de aluminio 13-35mm  |
| Presión           | 0.5-0.7MPa                |
| Medidas           | 1,950 x 1,000 x 1,800mm   |
| Peso              | 850kg                     |