

# Automatische Blister-Verpackungsmaschine DPP-88

Diese Maschine übernimmt alle Schritte selbst:

Folienzufuhr, Formen der Blistermulden, automatisches Befüllen sowie Siegeln, Schneiden und Sortieren der fertigen Packungen. Die DPP-88 ist für schnellen Dauerbetrieb ausgelegt und steigert die Produktionsleistung. Jede Blisterpackung wird präzise und sicher hergestellt. So erfüllen Sie hohe Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen wie die GMP-Vorgaben.

## Merkmale

### ✓ Vielseitige

### Materialien:

Verarbeitet gängige Kunststofffolien und

spezielle Kaltformmaterialien wie Alu-Alu.

✓ **Einfache Steuerung:** Touchscreen und intelligente SPS-Automatisierung erleichtern die Bedienung.

✓ **Robuste Bauweise:** Edelstahl sorgt für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

✓ **Zuverlässige Pneumatik:** Pneumatische Antriebe arbeiten kraftvoll und gleichmäßig bei geringem Wartungsbedarf.

✓ **Geringer Platzbedarf:** Passt in die meisten Labore und kleineren Apothekenbereiche.

✓ **Ideal für Kleinserien:** Vereinfacht die zuverlässige Herstellung kleiner Produktchargen.

✓ **Durchdachtes Design:** Moderne Automatikfunktionen mit einfacher Bedienung.

✓ **Wirtschaftlich:** Wartungsarm, vielseitig und langlebig.



## Technische Daten

| Modell                     | DPP-88                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Stanzfrequenz              | Al-Al: 6-20 Takte/min Al-Kunststoff: 20-40 Takte/min                          |
| Leistung                   | Al-Al: 1200 (Standardplatte 80×57) Al-Kunststoff: 2400 (Standardplatte 80×57) |
| Max. Formfläche und -tiefe | Al-Al: 80×100×14 Al-Kunststoff: 80×110×26                                     |
| Luftdruck                  | 0.4-0.6 MPa                                                                   |
| Stromversorgung            | 380V/220V 50Hz                                                                |
| PVC-Hartfolie              | 0.15-0.5×100 mm                                                               |
| PTP-Aluminiumfolie         | 0.02-0.035×100 mm                                                             |
| Dialysepapier              | 50-100g×100 mm                                                                |
| Werkzeugkühlung            | Leitungs- oder Kreislaufwasser                                                |
| Maße                       | 1400×460×950 mm                                                               |
| Gewicht                    | 450 kg                                                                        |