Envasadora automática de blísteres DPP-88



La DPP-88 alimenta la película, forma las cavidades, carga los productos y sella, corta y clasifica los blísteres automáticamente. Diseñada para trabajar sin interrupciones a alta velocidad, aumenta la producción y garantiza envases precisos, seguros y listos para comercializar, cumpliendo estrictos requisitos de calidad y seguridad, como las normas GMP.

Características



✓ **Diversos materiales:** Admite materiales plásticos habituales y películas de conformado en frío, como Alu-Alu.

✓ **Control sencillo:** Pantalla táctil y automatización PLC de fácil manejo.

✓ **Construcción robusta:** Acero inoxidable para un servicio fiable y duradero.

✓ **Accionamiento neumático fiable:** Funcionamiento potente y estable con mínimo mantenimiento.

✓ **Formato compacto:** Cabe en la mayoría de laboratorios y zonas farmacéuticas pequeñas.

✓ **Lotes pequeños:** Facilita una producción de lotes pequeños más fiable.

✓ **Diseño sencillo e inteligente:** Automatización avanzada con controles simples.

✓ **Ahorro de costes:** Bajo mantenimiento, gran versatilidad y larga vida útil.

Parámetros técnicos

Modelo	DPP-88
Frecuencia de corte	Al-Al: 6-20 veces/min; Al-plástico: 20-40 veces/min
Capacidad	Al-Al: 1200 (placa estándar 80×57); Al-plástico: 2400 (placa estándar 80×57)
Área y profundidad máx. de formado	Al-Al: 80×100×14; Al-plástico: 80×110×26
Presión de aire	0.4-0.6 MPa
Alimentación eléctrica	380V/220V 50Hz
Lámina rígida de PVC	0.15-0.5×100 mm
Lámina de aluminio PTP	0.02-0.035×100 mm
Papel de diálisis	50-100g×100 mm
Refrigeración del molde	Agua de red o de retorno
Medidas	1400×460×950 mm
Peso	450 kg