

Molino automático de polvo YF3-1



El pulverizador ultrafino por aire YF3-1 es compacto y potente para molienda precisa de diversos materiales secos. Se utiliza en farmacia, alimentos, química y laboratorios. Las fuerzas mecánicas rápidas trituran hierbas, cereales y materiales fibrosos en polvo fino.

La YF3-1 ofrece granulometría uniforme con descarga lateral y placa ranurada oblicua. El aire integrado enfría la cámara y extrae polvo sin equipo adicional. El motor a 2800 rpm mantiene potencia estable para distintos lotes. Los tamices de varias mallas permiten seleccionar la finura, con flexibilidad y eficiencia.



Características

- ✓ **Seguro e higiénico.** Cámara de acero inoxidable y carcasa de aluminio para disipación térmica e higiene. Interruptor de seguridad para manejo protegido.
- ✓ **Poco ruido.** Motor vertical con unos 45 decibelios, apto para entornos silenciosos.
- ✓ **Extracción eficaz de polvo y calor.** Compuerta de aire ajustable que reduce la necesidad de extracción adicional.
- ✓ **Trituración duradera.** Cuchilla de acero aleado para trituración por martillos de polvo fino y materiales especiales.
- ✓ **Mantenimiento fácil.** Cuchillas y placa desmontables y sustituibles para limpieza y cuidado sencillos.
- ✓ **Malla personalizable.** Tamices de 10 a 150 mallas para distintas finuras.

Parámetros técnicos

Modelo	YF3-1
Capacidad	Trabajo continuo
Producción	2-20kg/h
Finura	0.5-1.0mm
Tensión	220V 50Hz / 110V 60Hz
Potencia	2200W
Velocidad de giro	2800r/min
Peso de máquina	25kg
Medidas	550x170x530mm