# Envasadora de blísteres DPP-250

La DPP-250 automatiza la alimentación de película, el formado de cavidades, la carga rápida y el sellado, perforado y corte precisos. Su funcionamiento continuo a alta velocidad aumenta la producción. Garantiza que cada blíster cumpla altos requisitos de calidad y seguridad, como GMP, y agiliza el envasado a gran escala con fiabilidad.

## Características

✓ **Montaje y traslado fáciles:** Diseño sencillo desmontable para transporte y montaje rápido con pasadores y tornillos.
✓ **Cambio rápido de moldes:** Se colocan y fijan fácilmente mediante presión y sujeción.
✓ **Velocidad regulable:** Motor principal de hasta 50 envases/min, ajustable a la producción.
✓ **Movimiento preciso:** Brazo mecánico de agarre firme para trabajo estable y sincronización exacta.
✓ **Formatos flexibles:** Carrera regulable de 30 a 120 mm para distintos tamaños de blíster.

✓ **Ahorro de energía y material:** Control inteligente de calentamiento que reduce consumo y residuos.
✓ **Sellado duradero:** Unidad termoselladora accionada por cilindro que evita deformaciones, facilita la limpieza y protege contra sobrepresión.
✓ **Sellos más firmes:** Relieves especiales en las piezas superior e inferior mejoran el cierre.
✓ **Seguridad integrada:** Parada y alarma por agotamiento o rotura de película, más parada de emergencia.
✓ **Altos estándares:** Acero inoxidable y materiales seguros conforme a estrictas normas GMP.

## Especificaciones

| Modelo | DPP-250 |
|---|---|
| **Frecuencia de corte** | 10-50 veces/min |
| **Capacidad** | 9600 tiras/hora |
| **Área y profundidad máx. de formado** | Alu-Alu: 240×150×18mm; Alu-PVC: 240×150×27mm (modelo especial hasta 47mm) |
| **Presión de aire** | 0.4-0.6 MPa |
| **Alimentación eléctrica** | 380V/220V 50Hz 6.2 kW |
| **Lámina rígida de PVC** | 0.15-0.5×260 mm |
| **Lámina de aluminio PTP** | 0.02-0.035×260 mm |
| **Papel de diálisis** | 50-100 g×260 mm |
| **Refrigeración del molde** | Agua de red o de retorno |
| **Medidas** | 3000×730×1600 mm |
| **Peso** | 1600 kg |