

Блистерная машина DPP-250



DPP-250 автоматически выполняет весь цикл: быстро подаёт плёнку, формирует ячейки, загружает продукт, точно запаивает, перфорирует и режет блистеры. Непрерывная работа на высокой скорости увеличивает выпуск. Каждая упаковка отвечает высоким нормам качества и безопасности, включая GMP, делая крупносерийную упаковку плавнее, быстрее и надёжнее.

Особенности

- ✓ **Простая установка и перемещение:** Простая конструкция разбирается для перевозки и быстро собирается штифтами и винтами.
- ✓ **Быстрая смена форм:** Матрицы легко устанавливаются прижимом и зажимом для быстрой простой замены.
- ✓ **Регулировка скорости:** Главный двигатель обеспечивает до 50 упаковок/мин; скорость регулируется под выпуск.
- ✓ **Точное движение:** Манипулятор прочно удерживает изделие для стабильной работы и точного такта.
- ✓ **Разные размеры блистеров:** Ход регулируется от 30 до 120 mm для разных размеров блистеров.
- ✓ **Экономия энергии и материалов:** Умное управление нагревом автоматически экономит энергию и снижает отходы.
- ✓ **Долговечный узел запайки:** Цилиндр узла термозапайки предотвращает деформацию, упрощает очистку и защищает от избыточного давления, продлевая ресурс.
- ✓ **Прочные швы:** Специальный рисунок верхней и нижней частей делает шов плотнее.
- ✓ **Встроенная защита:** Автостоп и сигнал при обрыве или исчерпании плёнки; аварийная кнопка для безопасности.
- ✓ **Высокие стандарты:** Нержавеющая сталь и другие безопасные материалы отвечают строгим правилам надлежащей производственной практики GMP.



Технические данные

Мод.	DPP-250
Частота резки	10-50 циклов/мин
Выпуск	9 600 блистеров/ч
Макс. зона и глубина формования	Alu-Alu: 240×150×18mm Alu-Pvc: 240×150×27mm (особая модель — до 47mm)
Давл. воздуха	0.4-0.6 МПа
Питание	380V/220V 50Hz 6.2 kW
Жёсткий PVC	0.15-0.5×260 mm
Алюминиевая фольга РТР	0.02-0.035×260 mm
Диализная бумага	50-100 g×260 mm
Охлаждение формы	Водопроводная или обратная вода
Габ.	3000×730×1600 mm
Масса	1600 kg