
Ensacheuse verticale VFSS-520P



La BVL-520 est une ensacheuse verticale automatique efficace et précise, utilisée dans divers secteurs, dont pharmacie et alimentation. Elle traite avec maîtrise granulés, poudres, comprimés, gélules et bonbons de formes et tailles variées.

La BVL-520 allie technologie avancée et conception simple. Son pesage précis et sa structure mécanique stable offrent souplesse et adaptabilité, idéales pour la production moyenne et les besoins d'emballage évolutifs.

Atouts



✓ **Processus automatisé :** Gère tout le cycle, de l'alimentation à la sortie des produits finis, réduisant le travail manuel et accroissant l'efficacité.

✓ **Pesage et dosage très précis :** Capteurs et commandes intelligents assurent des doses très précises, une qualité constante et peu de pertes.

✓ **Grande polyvalence :** Accepte divers sachets (soudure sur 3 ou 4 côtés) et formats, s'adaptant aisément aux besoins du marché.

✓ **Utilisation simple :** Écran tactile simple pour tous les réglages et aide intégrée pour une prise en main facile.

✓ **Efficacité et stabilité :** Conçue pour une marche continue prolongée. Construction robuste et implantation interne intelligente assurent fiabilité, durabilité et entretien réduit.

✓ **Sécurité renforcée :** Protection contre les surcharges et arrêts d'urgence protègent l'opérateur et assurent une marche fluide.

✓ **Nettoyage facile :** Modules faciles à démonter et nettoyer. Les surfaces extérieures lisses et simples évitent les dépôts et accélèrent le nettoyage quotidien.

✓ **Format compact :** Économise l'espace sans perdre en puissance, idéale pour les locaux exigus.

✓ **Avantages du format vertical :** La disposition verticale améliore l'écoulement, surtout des produits fragiles ou irréguliers, réduisant les dommages et améliorant l'emballage.

Données techniques

Modèle	VFSS-520P
Film d'emballage	OPP/CPP, CPP/PE. Bobine requise : diamètre extérieur ≤ 400 mm, diamètre de l'axe intérieur 75 mm.
Format du sachet	Largeur : 90-250 mm ; longueur : 80-360 mm (jusqu'à 450 mm avec poussée secondaire par courroie).
Cadence emballage	5-70 sachets/min
Épaisseur film	0.05-0.10 mm
Consomm. d'air	0.7 MPa, 300 L/min
Poids	350 kg
Dimensions	1 180 x 1 500 x 1 530 mm