



## Mezcladoras de cono

La mezcladora de cono mezcla polvo seco y gránulos con suavidad y a fondo, sin dañarlos ni causar estratificación o segregación. Ideal para polvos frágiles, fórmulas de dosis bajas y productos que exigen precisión sin cizallamiento. Fácil de cargar, limpiar y descargar, se utiliza con productos sensibles en farmacia, alimentos, química y cosmética.

# Catálogos

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Mezcladoras rotativas de doble cono CW .....          | 1 |
| Mezcladoras elevadoras de tolva monocolumna ACB ..... | 2 |



# Mezcladoras rotativas de doble cono CW



La serie CW mezcla polvo seco y gránulos eficientemente en farmacia, química, alimentos y agricultura. Su doble cono permite mezclar a fondo. Con modelos de 300L a 2000L, se adapta a diversas producciones.

El recipiente gira suavemente para difundir y mover todo el material, logrando una mezcla óptima en poco tiempo. La transmisión fiable por correas, reductores y ruedas dentadas mantiene el trabajo suave y eficiente.



## Características

- ✓ **Construcción GMP.** Acero inoxidable de calidad con superficies pulidas para higiene y fácil limpieza.
- ✓ **Velocidad ajustable.** El variador de frecuencia adapta la velocidad a la mezcla requerida.
- ✓ **Diseño seguro.** Incluye puesta a tierra y resguardos.
- ✓ **Bajo mantenimiento.** Lubricación y sustitución de palas sencillas para reducir el esfuerzo de mantenimiento.

## Parámetros técnicos

| Modelo                           | CW-200 | CW-300 | CW-500 | CW-1000 | CW-1500 | CW-2000 | CW-5000 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Volumen total (L)</b>         | 200    | 300    | 500    | 1000    | 1500    | 2000    | 5000    |
| <b>Volumen máx. de carga (L)</b> | 100    | 150    | 250    | 500     | 750     | 1000    | 2500    |
| <b>Carga máxima (kg)</b>         | 100    | 150    | 250    | 500     | 750     | 1000    | 2500    |
| <b>Potencia del motor (kW)</b>   | 1.1    | 1.5    | 2.2    | 4       | 5.5     | 7.5     | 18.5    |

# Mezcladoras elevadoras de tolva monocolumna ACB



La serie ACB mezcla polvo seco y gránulos para farmacia. Admite tolvas de distintos tamaños y diversos tipos de mezcla. Especialmente útil para empresas farmacéuticas medianas y grandes, procesa varios materiales y facilita cambios de lote en grandes volúmenes.

## Características

- ✓ **Trabajo suave.** Diseño compacto y funcionamiento estable.
- ✓ **Tolvas flexibles.** Cambio rápido según el material para optimizar la mezcla.
- ✓ **Seguridad.** Cumple requisitos GMP y CE para producción farmacéutica limpia y segura.
- ✓ **Uso sencillo.** Interfaz de control separada para facilitar el manejo.
- ✓ **Entorno seguro.** Se detiene automáticamente si alguien se acerca demasiado.
- ✓ **Elevación inteligente.** Movimiento vertical suave con parada precisa, sin aceite.



## Especificaciones

| Modelo                      | ACB-200           | ACB-300           | ACB-600           |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Volumen máximo de tolva     | 200 L             | 300 L             | 600 L             |
| Volumen máx. de llenado     | 160 L             | 240 L             | 480 L             |
| Velocidad del eje principal | 3-15 r/min        | 3-15 r/min        | 3-15 r/min        |
| Potencia                    | 4 kW              | 4.5 kW            | 6 kW              |
| Peso                        | 1,250 kg          | 1,350 kg          | 1,500 kg          |
| Medidas                     | 2400×2100×2250 mm | 2500×2200×2350 mm | 2800×2400×2600 mm |



[info@anxine.com](mailto:info@anxine.com)

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

**Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.**