Molinos cónicos CFZ



La serie CFZ tritura, granula y refina materiales secos o húmedos en partículas uniformes. Es especialmente apta para hierbas secas, chile, arroz, comprimidos para regranulación, alimentos en polvo y productos agrícolas. Se usa en farmacia, alimentos y química para deshacer grumos.



Características

✓ **Tamaño ajustable:** Partículas uniformes de 0.8mm a 3.0mm con tamices intercambiables.

✓ **Velocidad variable:** De 300 a 3600 rpm mediante variador para distintos materiales.

✓ **Varias capacidades:** Cinco modelos de 15 kg/h a 1000 kg/h para laboratorio y gran producción.

✓ **Estable y de bajo calentamiento:** Aumento de temperatura <30°C para conservar materiales termosensibles.

✓ **Uso y cuidado fáciles:** Módulos de montaje/desmontaje rápido y fácil limpieza. Algunos modelos ofrecen carga manual, por vacío o elevación.

Parámetros técnicos

Modelo	CFZ-150	CFZ-300	CFZ-450	CFZ-700	CFZ-1000
Capacidad	15-150kg/h	30-300kg/h	45-450kg/h	70-700kg/h	100-1000kg/h
Granulometría	0.8-3.0mm				
Aumento de temperatura	<30°C				
Rango de velocidad	300~3600r/min				
Potencia	1.5kW		2.2kW	3.0kW	5.0kW
Altura de tolva de descarga	650mm		690mm		700mm
Dimensiones	720*445*1345 mm	810*445*1345 mm	920*445*1430 mm	1000*500*1530mm	1100*600*1875mm