Selladora de inducción continua

LGYF-1500A/2000AX



La LGYF-1500A/2000AX es una selladora compacta de sobremesa para sellado continuo sin contacto. Su inducción electromagnética avanzada fija láminas de aluminio a envases de plástico y vidrio. Es ideal para pequeños lotes farmacéuticos, alimentarios, sanitarios y cosméticos.

Sus módulos de calentamiento mejorados, transportador integrado y componentes electrónicos importados amplían el rango de sellado y estabilizan el rendimiento en distintos entornos. Además, la LGYF-1500A/2000AX ofrece un coste asequible.



Características

- ✓ **Rango ajustable:** compatible con botellas de diversos tamaños.
- ✓ **Detección de fallos:** el transportador se detiene al detectar un error para evitar mezclar productos sellados y sin sellar.
- ✓ **Velocidad en tiempo real:** ajuste fino del transportador según la lectura de tensión y corriente.
- ✓ **Cabezal flexible:** movimiento vertical para alturas de producto de 20 mm a 300 mm.
- ✓ **Medidores integrados:** voltímetro y amperímetro para supervisar el funcionamiento.

Especificaciones

Modelo	LGYF-1500A	LGYF-2000AX
Diámetro de sellado	φ20mm~φ50mm(diámetro óptimo φ30mm~φ50mm)	φ20mm~φ130mm(diámetro óptimo φ30mm~φ120mm)
Altura de botella	20~200mm	40~300mm
Diámetro de transporte	≤Ø200mm	≤Ø200mm
Velocidad de sellado	3~10m/min (según boca, material y película de sellado)	2~12m/min (según boca, material y película de sellado)
Carga admisible del transportador	≤ 20kg	≤ 20kg
Potencia de entrada	AC220V±10%,50Hz	AC220V±10%,50Hz
Peso	38kg	40kg
Medidas	1,150 × 480 × 400 mm	1,150 × 600 × 400 mm