Convoyeurs pneumatiques de gélules série SE



La série SE transfère rapidement sous vide les gélules vides ou remplies vers les remplisseuses. Elles passent par une canne d'aspiration à débit d'air contrôlé. Ce transfert propre et régulier réduit la poussière, évite les dommages et minimise la contamination.

Le fonctionnement pneumatique accepte toutes les tailles de gélules et le trajet de convoyage vertical. Compact, le convoyeur sous vide alimente les remplisseuses de façon fluide et fiable, sur courte ou longue distance.

Atouts



✓ **Intégration facile :** Connexion facile aux remplisseuses de gélules.

✓ **Commandes simples :** Panneau simple pour régler le débit d'air et la vitesse de transfert.

✓ **Conception conviviale :** Utilisation rapide, formation minimale.

✓ **Entretien rapide :** Accès sans outils aux pièces principales pour l'entretien.

✓ **Sécurité intégrée :** Protection contre les surcharges.

✓ **Fonctionnement silencieux :** Faible bruit pour un meilleur environnement de travail.

Données techniques

Modèle	SE-40	SE-50
Cadence	200 000 gélules/h	300 000 gélules/h
Taille des gélules	00# à 5#	00# à 5#
Tension	110/220 V	110/220 V
Puissance	400 W	500 W
Matière	Inox 304	Inox 304
Dimensions	2 180 x 1410 x 530 mm	2 180 x 1410 x 530 mm