



Dépoussiéreur de comprimés

Ce dépoussiéreur élimine poudre et poussière après le pressage, pour des comprimés propres, lisses et sûrs. Simple à utiliser, adapté aux tailles variées, il sert en pharmacie, alimentaire et chimie. Il améliore la qualité et aide à respecter des normes de sécurité élevées. La machine respecte strictement GMP et CE pour une production sûre.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catalogue

Dépoussiéreur de comprimés ATD-137 1
Dépoussiéreur de comprimés ATD-310 2
Dépoussiéreur élévateur de comprimés ATU-750 3

Dépoussiéreur de comprimés ATD-137



L'ATD-137 enlève doucement poussière, bavures et particules libres après le pressage, pour des comprimés parfaitement propres et réguliers. Il améliore l'aspect, évite la contamination lors de l'enrobage ou de l'emballage, protège l'équipement et aide à respecter les GMP strictes de qualité.

Atouts



- ✓ **Hautes performances :** Polit vite et à fond la surface des comprimés, améliorant nettement leur qualité.
- ✓ **Souple :** S'adapte facilement aux formes et tailles de comprimés et aux besoins de production variés.
- ✓ **Commande précise :** Vitesse de cuve stable et réglages optimisés assurent un traitement précis de chaque comprimé.
- ✓ **Entretien facile :** Conception simple et nettoyage facile réduisent coût et durée d'entretien.
- ✓ **Sécurité renforcée :** Respecte les règles de sécurité strictes pour protéger santé et sécurité de l'opérateur.
- ✓ **Écologique et propre :** Le circuit fermé empêche les fuites de poussière pour un milieu propre et sain.

Données techniques

Modèle	ATD-137
Débit	7 000 comprimés/min
Diamètre du cylindre tamiseur	130 mm
Vitesse du cylindre tamiseur	0-30 tr/min
Puissance absorbée	60W
Alimentation	110V 60Hz / 220V 50Hz
Dimensions	750 x 320 x 1030 mm
Poids	37 kg

Dépoussiéreur de comprimés ATD-310



Le dépoussiéreur rotatif vibrant ATD-310 nettoie parfaitement les comprimés, même en grands lots. Sa rotation vibrante unique enlève doucement poussière et petites particules de surface, préservant les comprimés et prolongeant la vie de l'équipement. L'ATD-310 assure une propreté constante, un flux de production plus rapide et le plein respect des GMP.

Atouts



✓ **Double nettoyage :** Rotation et vibration éliminent ensemble fines poussières et impuretés.

✓ **Traitement précis :** Cuve et tamis traitent chaque comprimé uniformément et en sécurité.

✓ **Automatisation poussée :** La commande avancée assure une marche autonome, plus efficace et simple.

✓ **Entretien et nettoyage faciles :** Le démontage facile accélère le nettoyage quotidien et réduit les arrêts.

✓ **Sûr et fiable :** Conforme aux normes internationales de sécurité ; protection contre les surcharges et arrêt d'urgence.

✓ **Format compact :** Faible encombrement, adapté aux ateliers variés.

✓ **Écologique :** Le circuit fermé retient la poussière, améliore l'air et aide à respecter les normes environnementales.

Données techniques

Modèle	ATD-310
Débit	550 000 comprimés/h
Dimensions max. du comprimé	Diamètre 25 mm
Air comprimé requis	1.8 m³/min à 0.01 MPa
Vide requis	0.1 m³/min à 0.05 MPa
Alimentation	220V 50Hz 1P / 110V 60Hz 1P
Puissance absorbée	75W
Dimensions	380 x 340 x 890 mm
Poids	31.5 kg

Dépoussiéreur élévateur de comprimés ATU-750



L'ATU-750 nettoie et élève simultanément les comprimés. Il enlève doucement poussière et petits défauts pendant la montée. Le mouvement élévateur économise la place et évite recontamination ou dommages possibles avec d'autres transferts. Des comprimés de qualité arrivent en continu directement à la machine suivante.

Atouts



✓ **Haute efficacité :** Tamise vite et précisément de grandes quantités de comprimés pour une qualité constante.

✓ **Traitement doux :** Le tamisage en montée limite les dommages et garde les comprimés intacts.

✓ **Marche automatique :** La commande avancée assure un travail continu avec moins d'effort manuel.

✓ **Entretien facile :** Les modules facilitent nettoyage et assemblage rapides, réduisant les arrêts.

✓ **Sûr et fiable :** Conforme aux normes internationales de sécurité ; protection contre les surcharges et arrêts d'urgence.

✓ **Format compact :** Peu encombrant, adapté aux diverses zones de production.

✓ **Écologique :** Le circuit fermé retient la poussière, maintient la propreté et respecte les règles environnementales.

Données techniques

Modèle	ATU-750
Débit	Jusqu'à 800 000 comprimés/h (pour un diamètre de 6mm)
Diamètre du comprimé	3mm à 25mm
Hauteur d'entrée	825-1005 mm
Hauteur de sortie	1230-1410 mm
Parcours de dépoussiérage	7.5 m
Air comprimé requis	0.1 m^3/h (0.05 MPa)
Aspiration	2.7 m^3/h (-0.1 MPa)
Alimentation	110V 60Hz / 220V 50Hz, 0.1 kW
Dimensions	550 x 550 x 1365-1545 mm
Poids	80 kg



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.