



Envasadora de blísteres de sobremesa

Anxine ofrece envasadoras de blísteres compactas que protegen y presentan diversos productos. Estos equipos de sobremesa sellan comprimidos, cápsulas y pequeños artículos de consumo en envases con evidencia de apertura. Ideales para I+D farmacéutica, ensayos clínicos y producción pequeña, garantizan un envasado higiénico y preciso.

Catálogos

Envasadora de blísteres de sobremesa BM-IV	1
Selladora eléctrica de blísteres de sobremesa EBM-I	2
Envasadora compacta semiautomática de blísteres ABM-I	3
Selladora neumática rotativa de blísteres ABM-720	4



Envasadora de blísteres de sobremesa BM-IV



La BM-IV ofrece flexibilidad en espacios reducidos. Produce blísteres con evidencia de apertura para comprimidos, cápsulas y pequeños dispositivos médicos. Ideal para I+D, ensayos clínicos o lotes especiales, permite controlar el sellado con precisión para proteger y presentar bien el producto. Su diseño sencillo facilita el uso, la preparación y el envasado rápidos sin automatización compleja.

Características

✓ **Amplia versatilidad:** Envasa sólidos farmacéuticos, alimentos y piezas de ferretería especializadas.

✓ **Sellado uniforme:**

Calentamiento interno para adhesión homogénea del PVC, sin burbujas ni desperdicio de lámina de aluminio.

✓ **Uso sencillo:** Preparación fácil e instrucciones claras para aprender rápidamente.

✓ **Compacta y robusta:** Ocupa poco espacio y sus materiales duraderos garantizan larga vida útil.



Parámetros técnicos

Modelo	BM-IV
Tamaño máx. del blíster	96×64 mm
Capacidad	5-10 ud./min (operación individual)
Alimentación eléctrica	AC110/220V
Potencia	600 W
Medidas	250×270×235 mm (altura: 500 mm con palanca)

Selladora eléctrica de blísteres de sobremesa EBM-I



La EBM-I funciona íntegramente con electricidad, con menos ruido y mantenimiento que los sistemas neumáticos. Esta unidad de sobremesa sella blísteres previamente llenados con material de tapa compatible, protegiendo el producto y evidenciando la apertura. Ideal para I+D farmacéutica, ensayos clínicos, salas limpias y producción pequeña, ofrece control preciso del sellado y calidad uniforme en cada envase.

Características

- ✓ **Eléctrica y compacta:** Sin compresor de aire; instalación sencilla y ahorro de espacio.
- ✓ **Varios materiales:** Sella aluminio-plástico, papel-plástico y aluminio-aluminio.
- ✓ **Sellado preciso:** Cierres herméticos en láminas estándar, con calidad similar a equipos automáticos grandes.
- ✓ **Mayor seguridad:** Cámara térmica cerrada con protección contra sobrecalentamiento y cortocircuito que reduce el riesgo de quemaduras.
- ✓ **Alimentación flexible:** Admite tensiones de 110V a 230V para distintas redes eléctricas.
- ✓ **Muy compacta y eficiente:** Ideal para espacios pequeños y para mejorar el flujo de trabajo en fábrica.



Especificaciones

Modelo	EBM-I
Rendimiento	60 ud./min (versión estándar)
Tamaño de placa	Máx. 215×175 mm
Alimentación eléctrica	AC 110~220V 50/60Hz 2.2kW
Temperatura de termosellado	120-150°C
Medidas	395(largo)×250(ancho)×385(alto) mm
Peso	45 kg

Envasadora compacta semiautomática de blísteres ABM-I



La ABM-I semiautomática combina más rendimiento que una unidad de sobremesa con mayor flexibilidad que una línea automática. El operario carga las láminas y los productos y la máquina realiza un sellado preciso. Produce blísteres de calidad con evidencia de apertura para fármacos, nutracéuticos, dispositivos médicos y artículos de consumo especiales. Facilita una producción uniforme y un control de calidad estricto en volúmenes pequeños y medios.

Características

- ✓ **Sellos firmes y uniformes:** Cilindro de alta presión y control inteligente de temperatura.
- ✓ **Uso y mantenimiento fáciles:** Panel sencillo y moldes de cambio rápido sin desmontaje.
- ✓ **Larga vida útil:** Barras de calentamiento eléctrico de alta calidad y rendimiento duradero.
- ✓ **Ligera y portátil:** Aluminio resistente y asa para facilitar el traslado.
- ✓ **Protección del operario:** Cubierta protectora que ayuda a evitar lesiones durante el uso.
- ✓ **Impresión de lotes opcional:** Sello de acero para imprimir lotes y fechas en el envase.
- ✓ **Mayor eficiencia:** Moldes y componentes neumáticos mejorados aumentan velocidad y calidad.



Especificaciones

Modelo	ABM-I
Área máx. de calentamiento	135×115 mm
Temperatura de calentamiento	90-150°C
Tiempo de calentamiento	3-6 segundos
Presión de aire	0.6-0.8 MPa
Caudal de aire	0.12 m³/min
Diámetro de entrada de aire	10 mm
Potencia	1000 W
Alimentación eléctrica	110V 60Hz / 220V 50Hz
Medidas	320×300×375 mm
Peso	21 kg

Selladora neumática rotativa de blísteres ABM-720



La ABM-720 emplea presión neumática constante y fiable y un diseño rotativo que agiliza el trabajo. El operario carga los productos en blísteres formados o coloca blísteres preformados; la máquina sella, perfora y corta mediante un flujo semiautomático indexado. Ideal para volúmenes medios y altos de fármacos, nutracéuticos y dispositivos médicos, combina precisión, calidad y evidencia de apertura con control del operario.

Características

- ✓ **Uso muy sencillo:** Controles claros para un aprendizaje rápido.
- ✓ **Control térmico preciso:** Regulador inteligente para obtener sellos perfectos.
- ✓ **Ligera y portátil:** Materiales ligeros, resistentes y fáciles de trasladar.
- ✓ **Flujo ágil:** Tras el llenado manual, transfiere la lámina, sella y descarga mediante aire comprimido.
- ✓ **Segura y fiable:** Protecciones para un funcionamiento constante y seguro.



Parámetros técnicos

Modelo	ABM-720
Temperatura de calentamiento	100-120°C
Tiempo de termosellado	4-5 segundos
Presión de aire	0.6-0.8 MPa
Caudal de aire	0.12 m ³ /min
Diámetro de conexión neumática	10 mm
Potencia	300W + 25W
Alimentación eléctrica	AC 110~220V 50/60Hz
Peso	50 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.