

Enrobeuse de comprimés type ATC



L'ATC applique précisément des couches fines et uniformes de film ou sucre. L'enrobage protège les actifs de la lumière et de l'humidité, masque les goûts désagréables et permet une libération contrôlée spécifique. Automatique, l'ATC assure régularité, séchage efficace et enrobage de qualité supérieure, selon toutes les normes du secteur.

Atouts

- ✓ **Commande stable et intelligente : PLC et HMI fiables, programmation souple.**
- ✓ **Cuve réglable : bascule facile pour diverses poudres d'enrobage et plus de polyvalence.**
- ✓ **Usages variés : pharmacie, chimie, alimentaire, laboratoires et hôpitaux.**
- ✓ **Enrobage rapide et uniforme : gain de temps sans perte de qualité.**
- ✓ **Séchage économe : l'air chaud intelligent limite la consommation au séchage.**
- ✓ **Utilisation simple : interface claire et réglages adaptables pour personnaliser les procédés.**
- ✓ **Durable, conforme aux GMP : matériaux de qualité pour une fiabilité durable et le plein respect des GMP.**
- ✓ **Comprimés variés : nombreuses tailles et types d'enrobage adaptés aux besoins du secteur.**



Données techniques

Modèle	ATC-300	ATC-400	ATC-600	ATC-800	ATC-1000	ATC-1250
Capacité	1-3 kg/cycle	2-5 kg/cycle	8-15 kg/cycle	30-50 kg/cycle	50-70 kg/cycle	80-150 kg/cycle
Inclinaison de cuve	42°		30°			
Puissance moteur	0.37 kW		0.75 kW	1.1 kW	1.5 kW	2.2 kW
Puissance de soufflerie	60 W		100 W	200 W	200 W	370 W
Volume de cuve	1 L		5 L	8 L	10 L	20 L
Puissance de chauffage	1.4 kW		2 kW	3 kW	4 kW	6 kW
Vitesse de rotation	0-46 tr/min			0-32 tr/min		0-28 tr/min
Poids	49 kg	50 kg	150 kg	280 kg	300 kg	500 kg