



Enrobeuse de comprimés

Les enrobeuses donnent aux comprimés une finition lisse et uniforme, améliorant goût, aspect et conservation. Utilisation simple : écran tactile pour régler température, vitesse et pulvérisation. Petits ou grands lots en pharmacie, compléments alimentaires et alimentation ; enrobage de médicaments, bonbons et comprimés de vitamine C. Fort débit d'air et séchage rapide assurent un enrobage vite sec et bien adhérent. Le bâti en inox facile à nettoyer maintient un espace sûr et hygiénique.

Catalogue

Enrobeuse de comprimés type ATC	1
Enrobeuse haute efficacité ATC Pro	2



Enrobeuse de comprimés type ATC



L'ATC applique précisément des couches fines et uniformes de film ou sucre. L'enrobage protège les actifs de la lumière et de l'humidité, masque les goûts désagréables et permet une libération contrôlée spécifique. Automatique, l'ATC assure régularité, séchage efficace et enrobage de qualité supérieure, selon toutes les normes du secteur.

Atouts

- ✓ **Commande stable et intelligente : PLC et HMI fiables, programmation souple.**
- ✓ **Cuve réglable : bascule facile pour diverses poudres d'enrobage et plus de polyvalence.**
- ✓ **Usages variés : pharmacie, chimie, alimentaire, laboratoires et hôpitaux.**
- ✓ **Enrobage rapide et uniforme : gain de temps sans perte de qualité.**
- ✓ **Séchage économe : l'air chaud intelligent limite la consommation au séchage.**
- ✓ **Utilisation simple : interface claire et réglages adaptables pour personnaliser les procédés.**
- ✓ **Durable, conforme aux GMP : matériaux de qualité pour une fiabilité durable et le plein respect des GMP.**
- ✓ **Comprimés variés : nombreuses tailles et types d'enrobage adaptés aux besoins du secteur.**



Données techniques

Modèle	ATC-300	ATC-400	ATC-600	ATC-800	ATC-1000	ATC-1250
Capacité	1-3 kg/cycle	2-5 kg/cycle	8-15 kg/cycle	30-50 kg/cycle	50-70 kg/cycle	80-150 kg/cycle
Inclinaison de cuve	42°		30°			
Puissance moteur	0.37 kW		0.75 kW	1.1 kW	1.5 kW	2.2 kW
Puissance de soufflerie	60 W		100 W	200 W	200 W	370 W
Volume de cuve	1 L		5 L	8 L	10 L	20 L
Puissance de chauffage	1.4 kW		2 kW	3 kW	4 kW	6 kW
Vitesse de rotation	0-46 tr/min			0-32 tr/min		0-28 tr/min
Poids	49 kg	50 kg	150 kg	280 kg	300 kg	500 kg

Enrobeuse haute efficacité ATC Pro



L'ATC Pro offre aux fabricants pharmaceutiques un enrobage uniforme très rapide, même avec des formules complexes ou de grands lots. Commande intelligente et séchage optimisé assurent un enrobage parfait, une fonction améliorée du comprimé et une finition impeccable. Elle accroît l'efficacité et respecte les exigences les plus strictes de qualité et de conformité.

Atouts

- ✓ **Commande précise et pratique : PLC avec modes manuel et automatique ; écran tactile pour suivre et régler facilement l'enrobage.**
- ✓ **Économe : consommation optimisée, enrobage de qualité sans puissance excessive.**
- ✓ **Compacte et**

intégrable : faible emprise pour intégrer les lignes existantes et économiser de la place.

- ✓ **Hygiénique, conforme aux GMP : respect intégral des normes pharmaceutiques d'hygiène, de sécurité et de qualité. Pièces en contact en inox durable.**



Données techniques

Modèle	ATC Pro-5
Volume du tambour d'enrobage	Φ300/1L, Φ380/3L, Φ480/5L
Vitesse de rotation	0-30 tr/min
Débit d'extraction	2500 m³/h
Débit du réchauffeur d'air	504 m³/h
Plage de température	Max. 80°C
Moteur principal	0.37 kW
Dimensions	1250x900x1700 mm
Poids	750 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.