NJP-1200C : remplisseuse automatique de gélules



La NJP-1200C convient à la production pharmaceutique à grande échelle. Elle remplit précisément jusqu'à 1 200 gélules par minute. Le tassage en 5 étapes assure des doses de poudre exactes et constantes. Écran tactile intelligent, suivi en temps réel et alertes automatiques simplifient l'usage et réduisent les erreurs. Les modules facilitent le changement de taille (00# à 5#) ou de produit dosé. Vide et autonettoyage intégrés limitent les arrêts. Des pièces robustes de qualité assurent une production fiable sur 24 heures.



Atouts

✓ **Vitesse de pointe.** La NJP-1200C remplit 1 200 gélules par minute, parmi les plus rapides de sa catégorie pour la production à grande échelle.

✓ **Commande tactile intelligente.** Une interface HMI intuitive affiche débit en temps réel, alertes et rappels d'entretien pour simplifier la marche.

✓ **Sécurité avec autodiagnostic.** Des capteurs intégrés détectent bourrages, gélules mal alignées et faible niveau de poudre. Ce modèle entièrement automatique peut suspendre la production en cas d'anomalie.

✓ **Hygiène et entretien réduit.** Pièces en inox étanches et nettoyage automatique réduisent risques de contamination et arrêts.

✓ **Économie d'énergie.** Moteurs et réducteurs optimisés ne consomment que 5.75 kW, avec peu de bruit (<75 dB) pour le confort au travail.

Données techniques

Modèle	NJP-1200C
Débit maximal	72 000 gélules par heure
Tailles de gélules	00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#
Alimentation électrique	AC3 ~ 380 V, 50 Hz (sur mesure)
Puissance totale	5.75 kW
Air comprimé	0.06m^3/min 0.3Mpa
Température ambiante	21 ± 3℃
Humidité relative	40-55%
Dimensions hors tout	L : 1 020mm l : 860mm H : 1 970mm Poids : 900kg