

Автомат CFR-900: горизонтальная непрерывная запайка



CFR-900 надёжно запаивает пакеты разных материалов и толщины. CFR-900 подаёт их с точным нагревом и давлением для прочных герметичных швов. Непрерывная запайка стабильна; прочная конструкция проста в работе. Плотная упаковка улучшает вид товара на полке и дольше сохраняет свежесть.

Особенности

✓ Высокая эффективность:

Стабильный электронный термоконтроль даёт скорость запайки от 0 до 12 m/min.

✓ **Регулировка скорости:** Скорость ленты легко задаётся ручкой под ваши задачи.

✓ **Разные материалы:** Для всех полимерных пакетов толщиной слоя до 0.08 mm.

✓ **Простое управление:** Чёткие надписи на панели позволяют быстро освоить работу.

✓ **Широкий диапазон температур:** Регулируется от 0 до 300°C под разные материалы.

✓ **Малый вес:** Вес всего 19 kg; легко перемещать и размещать на малой площади.

✓ **Прочная конструкция:** Прочные механические узлы обеспечивают долгую надёжную работу.



Технические данные

Мод.	CFR-900
Ширина шва	6mm-14mm
Длина шва	Не ограничена
Толщина плёнки	0.03-0.8mm
Число печатных знаков	39
Скорость запайки	До 12 m/min
Диапазон температур	0-300°C
Габариты конвейера	775 x 140 mm
Нагрузка конвейера	До 3kg
Мощ.	500W
Напряжение	220V 50Hz/110V 60Hz