Granulateur oscillant série CYK



Les CYK sont conçus pour la granulation humide : ils transforment les mélanges de poudres humides en grains réguliers et fluides, prêts au pressage des comprimés ou au remplissage des gélules. Grains de haute qualité, peu de fines. Le rouleau alternatif unique tourne dans les deux sens, réduisant les blocages et améliorant l'efficacité. Les tamis se changent facilement pour régler la taille des grains ; les fenêtres latérales transparentes montrent le procédé. La sortie avant déverse les grains sans à-coups dans un bac. Pratiques et productifs, les CYK traitent diverses matières en petites comme en grandes productions.



Atouts

✓ **Grains réguliers.** Grains ronds, réguliers et peu de poudre résiduelle, idéaux pour presser les comprimés ou remplir les gélules.

✓ **Choix de tamis.** Les tamis interchangeables règlent vite la taille des grains selon les produits.

✓ **Rouleau fluide.** Le rouleau alterne marche avant et arrière pour limiter les bouchages et assurer un débit continu.

✓ **Vue claire, collecte facile.** Les fenêtres latérales transparentes de la trémie facilitent le contrôle ; la sortie avant permet une collecte rapide des grains.

✓ **Conforme aux GMP.** Toutes les pièces en contact sont en inox pour la durabilité, la propreté et le respect des normes pharmaceutiques.

Données techniques

Modèle	CYK-60W	CYK-90W	CYK-160W
Débit de production	Humide (12 mesh) : 20 kg/h	Humide (12 mesh) : 30 kg/h	Humide (12 mesh) : 300 kg/h
Diamètre du rouleau	60 mm	90 mm	160 mm
Longueur utile du rouleau	184 mm	270 mm	360 mm
Vitesse du rouleau		46 tr/min	
Entrée de trémie	210×210 mm	300×270 mm	410×380 mm
Puissance	0.55 kW (220V)	1.1 kW(220V)	5.5 kW(380V)
Poids	70 kg	150 kg	260 kg
Dimensions	330x550x570 mm	750x460x840 mm	970x750x1 240 mm