Selladora de inducción manual – Serie DGYF



La serie DGYF ofrece selladoras de inducción ligeras y manejables para tapones individuales. Su cuerpo compacto incorpora panel de control y cabezal manual. El calentamiento electromagnético sin contacto une el revestimiento de aluminio a la boca de la botella, creando un cierre estanco y con evidencia de apertura.

Su diseño compacto es ideal para laboratorios, clínicas, puestos y líneas pequeñas que necesitan sellado rápido y fiable. La DGYF admite botellas con tapones revestidos de aluminio. No necesita aire comprimido: basta enchufarla y sellar.



Características

- ✓ **Sellado rápido:** calentamiento por inducción de alta velocidad.
- ✓ **Tiempo preciso:** temporizador integrado para ajustar la duración según el tapón.
- ✓ **Botellas variadas:** admite una amplia gama de envases de plástico o vidrio.
- ✓ **Protección integrada:** contra sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento.

- ✓ **Uso manual sencillo:** diseño ligero y empuñadura ergonómica.
- ✓ **Sin herramientas:** lista para enchufar y usar, sin accesorios adicionales.
- ✓ **Rendimiento estable:** funcionamiento uniforme entre 10°C y 40°C de temperatura ambiente.

Parámetros técnicos

Modelo	DGYF-300	DGYF-500	DGYF-1000
Diámetro de sellado	φ15-50mm	φ20-90mm	φ70-130mm
Tensión de entrada	AC220V 50Hz / AC110V 60Hz		
Potencia máxima	1200W	1200W	1200W
Humedad requerida	≤90%RH	≤90%RH	≤90%RH
Temperatura de trabajo	10-40℃	10-40℃	10-40℃
Medidas	260345165mm	260345165mm	260345165mm