# Túnel térmico para mangas retráctiles CSS-1538B



Este túnel compacto retrae mangas y precintos con precisión en botellas, vasos, frascos y otros envases. El CSS-1538B admite diversos tamaños y posiciones de etiqueta, desde el cuello hasta la cobertura completa.

La CSS-1538B con tubos térmicos transfiere calor con eficiencia para una envoltura ajustada sin deformación. El transportador integrado de cadena de tablillas es silencioso, fácil de manejar y adaptable a líneas farmacéuticas, alimentarias y cosméticas.



## Características

- ✓ **Retracción localizada:** tubos térmicos eficientes para etiquetar distintas zonas del envase.
- ✓ **Uso flexible:** admite diversas formas y materiales de envase.
- ✓ **Varias opciones:** retracción total o parcial según la necesidad.
- ✓ **Temperatura inteligente:** calor fácil de ajustar para una calidad estable.
- ✓ **Estable y duradero:** componentes de calidad para larga vida útil.
- ✓ **Mantenimiento fácil:** distribución interior sencilla para limpieza y recambios rápidos.

## Especificaciones

| Modelo | CSS-1538B |
|---|---|
| **Dimensiones del túnel** | 1,000×150×380 mm |
| **Tamaño máx. de paquete** | Φ105×350H mm |
| **Motor del transportador** | AC90W/220V |
| **Velocidad del transportador** | 0-10 m/min |
| **Carga máxima** | 15 kg |
| **Película retráctil** | POF, PVC, PP, PE |
| **Potencia** | 9 kW |
| **Alimentación eléctrica** | 220V/50Hz |
| **Dimensiones** | 1,500 x 350 x 1,500 mm |
| **Peso** | 96 kg |