



Selladora por inducción

Las selladoras por inducción permiten obtener cierres de alta calidad en botellas de plástico y vidrio para farmacia, pesticidas, bebidas, cosmética y química. Ofrecemos modelos manuales, semiautomáticos y automáticos para distintas necesidades de producción. Todos incluyen una interfaz fácil de usar, protecciones integradas y componentes duraderos para uso industrial prolongado.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catálogos

Selladora de inducción manual – Serie DGYF 1
Selladora de inducción continua LGYF-1500A/2000AX 2
Selladora de inducción en línea LGYF-2000BX 3

Selladora de inducción manual – Serie DGYF



La serie DGYF ofrece selladoras de inducción ligeras y manejables para tapones individuales. Su cuerpo compacto incorpora panel de control y cabezal manual. El calentamiento electromagnético sin contacto une el revestimiento de aluminio a la boca de la botella, creando un cierre estanco y con evidencia de apertura.

Su diseño compacto es ideal para laboratorios, clínicas, puestos y líneas pequeñas que necesitan sellado rápido y fiable. La DGYF admite botellas con tapones revestidos de aluminio. No necesita aire comprimido: basta enchufarla y sellar.



Características

- ✓ **Sellado rápido:** calentamiento por inducción de alta velocidad.
- ✓ **Tiempo preciso:** temporizador integrado para ajustar la duración según el tapón.
- ✓ **Botellas variadas:** admite una amplia gama de envases de plástico o vidrio.
- ✓ **Protección integrada:** contra sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento.

- ✓ **Uso manual sencillo:** diseño ligero y empuñadura ergonómica.
- ✓ **Sin herramientas:** lista para enchufar y usar, sin accesorios adicionales.
- ✓ **Rendimiento estable:** funcionamiento uniforme entre 10°C y 40°C de temperatura ambiente.

Parámetros técnicos

Modelo	DGYF-300	DGYF-500	DGYF-1000
Diámetro de sellado	φ15-50mm	φ20-90mm	φ70-130mm
Tensión de entrada	AC220V 50Hz / AC110V 60Hz		
Potencia máxima	1200W	1200W	1200W
Humedad requerida	≤90%RH	≤90%RH	≤90%RH
Temperatura de trabajo	10-40℃	10-40℃	10-40℃
Medidas	260345165mm	260345165mm	260345165mm

Selladora de inducción continua

LGYF-1500A/2000AX



La LGYF-1500A/2000AX es una selladora compacta de sobremesa para sellado continuo sin contacto. Su inducción electromagnética avanzada fija láminas de aluminio a envases de plástico y vidrio. Es ideal para pequeños lotes farmacéuticos, alimentarios, sanitarios y cosméticos.

Sus módulos de calentamiento mejorados, transportador integrado y componentes electrónicos importados amplían el rango de sellado y estabilizan el rendimiento en distintos entornos. Además, la LGYF-1500A/2000AX ofrece un coste asequible.



Características

- ✓ **Rango ajustable:** compatible con botellas de diversos tamaños.
- ✓ **Detección de fallos:** el transportador se detiene al detectar un error para evitar mezclar productos sellados y sin sellar.
- ✓ **Velocidad en tiempo real:** ajuste fino del transportador según la lectura de tensión y corriente.
- ✓ **Cabezal flexible:** movimiento vertical para alturas de producto de 20 mm a 300 mm.
- ✓ **Medidores integrados:** voltímetro y amperímetro para supervisar el funcionamiento.

Especificaciones

Modelo	LGYF-1500A	LGYF-2000AX
Diámetro de sellado	φ20mm~φ50mm(diámetro óptimo φ30mm~φ50mm)	φ20mm~φ130mm(diámetro óptimo φ30mm~φ120mm)
Altura de botella	20~200mm	40~300mm
Diámetro de transporte	≤Ø200mm	≤Ø200mm
Velocidad de sellado	3~10m/min (según boca, material y película de sellado)	2~12m/min (según boca, material y película de sellado)
Carga admisible del transportador	≤ 20kg	≤ 20kg
Potencia de entrada	AC220V±10%,50Hz	AC220V±10%,50Hz
Peso	38kg	40kg
Medidas	1,150 × 480 × 400 mm	1,150 × 600 × 400 mm

Selladora de inducción en línea LGYF-2000BX



La LGYF-2000BX es una selladora por inducción fiable para sellado continuo en línea. Su calentamiento electromagnético avanzado crea cierres herméticos y con evidencia de apertura sin contacto directo.

Incorpora un transportador de velocidad variable más largo que la zona de sellado, apto para mayores volúmenes que otros modelos de la gama. Un interruptor permite subir o bajar el cabezal de inducción para envases de distintas alturas. Además, la LGYF-2000BX se integra fácilmente en líneas existentes.



Características

- ✓ **Sellado flexible:** altura del cabezal ajustable para envases pequeños y grandes.
- ✓ **Medidores analógicos:** muestran corriente de sellado y tensión en tiempo real para supervisar el rendimiento.
- ✓ **Velocidad ajustable:** mando giratorio para regular el transporte y asegurar un sellado uniforme.
- ✓ **Parada por fallo:** el transportador se detiene automáticamente ante errores del sistema.
- ✓ **Protección:** contra sobrecarga, picos de tensión y sobrecalentamiento.
- ✓ **Refrigeración por ventiladores:** varios ventiladores mantienen la temperatura interior adecuada.
- ✓ **Panel intuitivo:** etiquetas y botones claros para facilitar el manejo.

Especificaciones

Modelo	LGYF-2000BX
Diámetro de sellado	φ20mm~φ130mm(diámetro óptimo φ30mm~φ120mm)
Altura de botella	40~300mm
Diámetro de transporte	≤Ø200mm
Velocidad de sellado	2~12m/min (según boca, material y película de sellado)
Carga admisible del transportador	≤ 20kg
Potencia de entrada	AC220V±10%，50Hz
Peso	40kg
Medidas	1,150 × 600 × 400 mm



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.