



Индукционные запайщики

Индукционные запайщики обеспечивают качественную герметизацию пластиковых и стеклянных флаконов для лекарств, пестицидов, напитков, косметики и химикатов. Предлагаем ручные, полуавтоматические и автоматические модели под разные объёмы. Каждая оснащена удобным интерфейсом, встроенной защитой и долговечными узлами для длительной промышленной работы.

Каталог

Ручной индукционный запайщик DGYF	1
Непрерывный индукционный запайщик LGYF-1500A/2000AX	2
Линейный индукционный запайщик LGYF-2000BX	3



Ручной индукционный запайщик DGYF

Лёгкий переносной DGYF точно обрабатывает отдельные крышки. Компактный корпус со

встроенной панелью и ручной головкой.

Бесконтактный электромагнитный нагрев

приваривает алюминиевый вкладыш к горловине,

создавая герметичный шов с контролем вскрытия.

Компактный DGYF подходит лабораториям,

клиникам, торговым стендам и малым линиям для

быстрой надёжной запайки. Для любых флаконов с

крышками под алюминиевый вкладыш. Воздух не

нужен: подключите питание и запайвайте.



Особенности

- ✓ **Быстрая запайка:** Быстрый индукционный нагрев обеспечивает эффективную запайку.
- ✓ **Точное время:** Встроенный таймер задаёт время запайки под разные крышки.
- ✓ **Разные флаконы:** Для широкого ряда пластиковых и стеклянных флаконов.
- ✓ **Встроенная защита:** Защита от перенапряжения, сверхтока и перегрева обеспечивает безопасность.
- ✓ **Простая ручная работа:** Лёгкая конструкция и удобная рукоятка запайки.
- ✓ **Без инструментов:** Достаточно подключить питание. Дополнительные принадлежности не нужны.
- ✓ **Стабильность в разных условиях:** Стабильная работа при температуре среды 10°C–40°C.



Технические данные

Мод.	DGYF-300	DGYF-500	DGYF-1000
Диаметр запайки	φ15-50mm	φ20-90mm	φ70-130mm
Входное напряжение	AC220V 50Hz / AC110V 60Hz		
Макс. мощность	1200W	1200W	1200W
Требования к влажности	≤90%RH	≤90%RH	≤90%RH
Рабочая температура	10-40°C	10-40°C	10-40°C
Габ.	260345165mm	260345165mm	260345165mm

Непрерывный индукционный запайщик LGYF-1500A/2000AX



Компактный настольный LGYF-1500A/2000AX непрерывно запаивает тару без контакта. Современная электромагнитная индукция приваривает фольгу к пластиковым и стеклянным ёмкостям. Для малых партий лекарств, пищи, товаров для здоровья и косметики. Усовершенствованные нагревательные модули, согласованная работа с конвейером и импортная электроника расширяют диапазон запайки и повышают стабильность в разных условиях. При этом LGYF-

1500A/2000AX остаётся доступным по цене.

Особенности

- ✓ **Регулируемый диапазон запайки:** Для флаконов широкого ряда размеров.
- ✓ **Автодиагностика сбоев:** При системной ошибке конвейер останавливается автоматически, предотвращая смешение запаянной и незапаянной продукции.
- ✓ **Регулировка скорости в реальном времени:** Скорость конвейера точно регулируется на ходу по показаниям напряжения и тока.
- ✓ **Регулируемая индукционная головка:** Головка перемещается вертикально, подстраиваясь под высоту изделий 20 mm–300 mm.
- ✓ **Встроенные измерители:** Вольтметр и амперметр контролируют рабочие условия.



Технические данные

Мод.	LGYF-1500A	LGYF-2000AX
Диаметр запайки	φ20mm~φ50mm (оптимум φ30mm~φ50mm)	φ20mm~φ130mm (оптимум φ30mm~φ120mm)
Высота флакона	20~200mm	40~300mm
Диаметр тары на конвейере	≤ φ 200mm	≤ φ 200mm
Скорость запайки	3~10m/min (по горловине, материалу и плёнке)	2~12m/min (по горловине, материалу и плёнке)
Нагрузка на конвейер	≤ 20kg	≤ 20kg
Входная мощность	AC220V±10%,50Hz	AC220V±10%,50Hz
Масса	38kg	40kg
Габ.	1 150 × 480 × 400 mm	1 150 × 600 × 400 mm

Линейный индукционный запайщик

LGYP-2000BX



LGYP-2000BX — надёжный линейный индукционный запайщик для непрерывной работы в упаковочной линии. Современный электромагнитный нагрев бесконтактно создаёт герметичные соединения с контролем вскрытия. Встроенный конвейер с регулируемой скоростью длиннее участка запайки, поэтому модель подходит для больших объёмов, чем другие запайщики серии. Переключатель поднимает и опускает индукционную головку, адаптируя LGYP-2000BX к разной высоте тары. Легко встраивается в существующие линии.



Особенности

- ✓ **Широкий диапазон запайки:** Высота головки регулируется для малых и крупных ёмкостей.
- ✓ **Стрелочные вольтметр и амперметр:** Показывает ток запайки и напряжение питания в реальном времени для контроля работы.
- ✓ **Регулируемая скорость:** Поворотная ручка точно регулирует скорость конвейера для стабильного качества запайки.
- ✓ **Автостоп при сбое:** Конвейер автоматически останавливается при любом сбое системы.
- ✓ **Защита от перегрузки:** Защита от скачков напряжения и перегрева.
- ✓ **Вентиляторное охлаждение:** Несколько вентиляторов поддерживают нужную температуру внутри.
- ✓ **Простая и понятная панель управления:** ясные надписи и кнопки упрощают работу.

Технические данные

Мод.	LGYP-2000BX
Диаметр запайки	φ20mm~φ130mm (оптимум φ30mm~φ120mm)
Высота флакона	40~300mm
Диаметр тары на конвейере	≤ φ 200mm
Скорость запайки	2~12m/min (по горловине, материалу и плёнке)
Нагрузка на конвейер	≤ 20kg
Входная мощность	AC220V±10%, 50Hz
Масса	40kg
Габ.	1 150 × 600 × 400 mm



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.