Inline-Induktionssiegler LGYF-2000BX



Der LGYF-2000BX ist ein zuverlässiger Inline-Induktionssiegler für kontinuierliches Kappensiegeln. Moderne elektromagnetische Induktion erzeugt berührungslos luftdichte und manipulationsanzeigende Verschlüsse in Ihrer Verpackungslinie.

Sein integrierter Förderer mit variabler Geschwindigkeit ist länger als die Siegelstrecke und eignet sich für höhere Stückzahlen als die kleineren Modelle. Über einen Kippschalter lässt sich der Induktionskopf anheben und absenken, sodass der LGYF-2000BX verschieden hohe Behälter verarbeitet. Die Maschine ist leicht in bestehende Produktionslinien integrierbar.



Merkmale

- ✓ **Flexibler Siegelbereich:** Höhenverstellbarer Kopf für kleine und große Behälter.
- ✓ **Analoge Volt- und Amperemeter:** Zeigen Siegelstrom und Versorgungsspannung in Echtzeit an.
- ✓ **Variables Tempo:** Drehregler zur Feinabstimmung für gleichmäßige Siegelqualität.
- ✓ **Fehlerstopp:** Der Förderer hält bei Systemstörungen automatisch an.
- ✓ **Überlastschutz:** Integrierter Schutz vor Spannungsspitzen und Überhitzung.
- ✓ **Lüfterkühlung:** Mehrere Lüfter halten die Innentemperatur im optimalen Bereich.
- ✓ **Intuitives Bedienfeld:** Klare Beschriftung und Tasten erleichtern die Bedienung.

Spezifikationen

Modell	LGYF-2000BX
Siegel-Durchmesser	φ20mm~φ130mm (optimal φ30mm~φ120mm)
Flaschenhöhe	40～300mm
Förderdurchmesser	≤℄ 200mm
Siegeltempo	2~12m/min (je nach Mündung, Material, Siegelfolie)
Traglast des Förderbands	≤ 20kg
Eingangsleistung	AC220V±10%，50Hz
Gewicht	40kg
Maße	1,150 × 600 × 400 mm