Selladora de inducción en línea LGYF-2000BX

La LGYF-2000BX es una selladora por inducción fiable para sellado continuo en línea. Su calentamiento electromagnético avanzado crea cierres herméticos y con evidencia de apertura sin contacto directo.

Incorpora un transportador de velocidad variable más largo que la zona de sellado, apto para mayores volúmenes que otros modelos de la gama. Un interruptor permite subir o bajar el cabezal de inducción para envases de distintas alturas. Además, la LGYF-2000BX se integra fácilmente en líneas existentes.

Características

- ✓ **Sellado flexible:** altura del cabezal ajustable para envases pequeños y grandes.
- ✓ **Medidores analógicos:** muestran corriente de sellado y tensión en tiempo real para supervisar el rendimiento.
- ✓ **Velocidad ajustable:** mando giratorio para regular el transporte y asegurar un sellado uniforme.
- ✓ **Parada por fallo:** el transportador se detiene automáticamente ante errores del sistema.
- ✓ **Protección:** contra sobrecarga, picos de tensión y sobrecalentamiento.
- ✓ **Refrigeración por ventiladores:** varios ventiladores mantienen la temperatura interior adecuada.
- ✓ **Panel intuitivo:** etiquetas y botones claros para facilitar el manejo.

Especificaciones

Modelo	LGYF-2000BX
Diámetro de sellado	φ20mm~φ130mm(diámetro óptimo φ30mm~φ120mm)
Altura de botella	40~300mm
Diámetro de transporte	≤Ø200mm
Velocidad de sellado	2~12m/min (según boca, material y película de sellado)
Carga admisible del transportador	≤ 20kg
Potencia de entrada	AC220V±10%，50Hz
Peso	40kg
Medidas	1,150 × 600 × 400 mm