Качающийся гранулятор серии CYK



CYK предназначена для влажного гранулирования: превращает влажные порошковые смеси в однородные сыпучие гранулы для прессования таблеток или наполнения капсул. Даёт качественные гранулы с минимумом мелкой фракции.

Уникальный валок этих влажных грануляторов попеременно вращается в обе стороны, предотвращая засоры и повышая эффективность. Сито легко заменить для регулировки размера гранул;

прозрачные боковые окна позволяют видеть процесс. Гранулы плавно выходят через передний патрубок в приёмный лоток. Удобная производительная серия CYK гибко обрабатывает материалы на малых и крупных производствах.



Особенности

✓ **Стабильный выпуск гранул.** Ровные округлые гранулы с малым остатком порошка идеальны для прессования таблеток и наполнения капсул.

✓ **Выбор сит.** Сменные сита быстро настраивают размер гранул под требования разных продуктов.

✓ **Плавная работа валка.** Валок попеременно вращается вперёд и назад, снижая засоры и обеспечивая непрерывный выпуск.

✓ **Хороший обзор и простой сбор.** Прозрачные боковые окна бункера упрощают контроль, а передний выход ускоряет сбор гранул.

✓ **Конструкция по GMP.** Все контактные детали из нержавеющей стали обеспечивают долговечность, чистоту и соблюдение норм фармпроизводства.

Технические данные

Мод.	CYK-60W	CYK-90W	CYK-160W
Выпуск	Влажное (сито 12 mesh): 20 kg/h	Влажное (сито 12 mesh): 30 kg/h	Влажное (сито 12 mesh): 300 kg/h
Диаметр валка	60 mm	90 mm	160 mm
Рабочая длина валка	184 mm	270 mm	360 mm
Скорость валка		46 r/min	
Вход бункера	210×210 mm	300×270 mm	410×380 mm
Мощ.	0.55 kW (220V)	1.1 kW(220V)	5.5 kW(380V)
Масса	70 kg	150 kg	260 kg
Габариты	330x550x570 mm	750x460x840 mm	970x750x1 240 mm