Полуавтоматический L-запайщик FQL-450A



Полуавтоматический L-образный запайщик FQL-450A требует квалифицированного оператора. Быстро запаивает и обрезает пластиковую плёнку перед усадкой. Быстродействующий рычаг запайки и защита от перегрузки обеспечивают плавную подготовку упаковки с чистым срезом.

В паре с термоусадочным туннелем образует полный комплекс запайки и усадки. Плёнка сложена вдвое: коробки, книги, косметика или метизы помещаются между её слоями. Нагретые планки отрезают и запаивают обёртку. Компактный долговечный запайщик поддерживает разные размеры плёнки и форматы упаковки для средних объёмов.



Особенности

- ✓ **Быстрый нагрев и прочный шов:** Быстро нагревается для прочной, надёжной запайки.
- ✓ **Удобная интеграция:** Соединяется с термоусадочным туннелем для эффективного единого процесса упаковки.
- ✓ **Встроенная защита:** Защита от перегрузки предотвращает повреждение оборудования.
- ✓ **Простое ежедневное обслуживание:** Регулярная очистка ножа и смазка подвижных деталей.
- ✓ **Разные плёнки и размеры:** Совместим с разными термоусадочными плёнками и размерами продукции.

Технические данные

Мод.	FQL-450A
Макс. размер запайки	L500 mm × W450 mm
Толщина плёнки	0.015-0.08 mm
Скорость конвейера	0-10 m/min
Нагрузка конвейера	25 kg (max)
Время запайки	0-3 s
Напряжение	AC220-240V/50-60Hz
Мощ.	1200 kW
Габариты	1 450 mm × 850 mm × 960 mm
Масса	120 kg