



Лопастной смеситель

Одновальные смесители обрабатывают материал в горизонтальном U-образном корыте. Вал оснащён прочными Z-образными лопастями, поэтому их называют Z-лопастными или горизонтальными корытообразными смесителями.

Смесители Anxine из нержавеющей стали по cGMP гигиеничны и легко очищаются. Объёмы 10L–500L; простая выгрузка наклоном на большой угол быстро и полностью опорожняет ёмкость.

Каталог

Лопастной смеситель порошков малой ёмкости СН	1
Лопастной смеситель большого объёма СН	2



Лопастной смеситель порошков малой ёмкости СН



Горизонтальные лопастные смесители СН, включая СН10 и СН20, бережно и эффективно смешивают сухие порошки и гранулы. Идеальны для точных порошковых смесей. Объёмы 10L и 20L подходят для лабораторного выпуска и малых партий составов в фармацевтике и НИОКР. Внутренняя лопасть и поворотное корыто дают двойное движение для лучшего смешения. Лопасть непрерывно перемешивает, а бункер наклоняется при выгрузке:



процесс эффективен и легко управляется. Конструкция повышает однородность и уменьшает остатки материала.

Особенности

- ✓ **Двойное движение смешения.** Вращающаяся лопасть и наклонный бункер повышают эффективность смешения.
- ✓ **Малая рабочая площадь.** Обе модели лёгкие и компактные, подходят для тесных помещений или мобильной установки.
- ✓ **Простая работа.** Простое управление и ручная выгрузка удобны даже новичку.
- ✓ **Быстрая очистка.** Наклон корыта до 115° открывает доступ ко всем контактным поверхностям.
- ✓ **Постоянная скорость.** Постоянная скорость вала 24 г/мин даёт стабильную работу с разными порошками.
- ✓ **Прочный привод.** Двигатель 0.55kW и редуктор с ременным приводом обеспечивают плавную долгую работу.
- ✓ **Минимальное обслуживание.** Простая конструкция требует минимум ТО: масло, ремни и подшипники проверяют каждые три месяца.

Технические данные

Мод.	СН-10	СН-20
Объём ёмкости материала	10 L	20 L
Мощность двигателя	0.55 kW	0.55 kW
Скорость лопастного вала	24 г/min	24 г/min
Макс. угол наклона	115°	115°
Вес машины	40 kg	71 kg
Габ.	600mm×325mm×540mm	750mm×380mm×650mm

Лопастной смеситель большого объема СН



Горизонтальные СН стабильно смешивают сухие материалы в фармацевтике, пищевой и химической отраслях. Объёмы 50L–500L подходят разным партиям. Наклонные бункеры и автовыгрузка ускоряют работу и снижают ручной труд. Практичное надёжное решение для малых фабрик и среднего выпуска. Двигатель через ремень и редуктор вращает горизонтальные лопасти СН, многократно перекачивая материал для ровного смешения.

Постоянные 24 г/мин

дают предсказуемый выпуск всех моделей. Простой механизм устойчив в работе и реже ломается.

Особенности

- ✓ **Выбор объёмов.** Объёмы 50L–500L охватывают разные задачи смешения и масштабы выпуска.
- ✓ **Постоянная скорость вращения.** Все модели работают на 24 г/мин для однородности партий.
- ✓ **Электропривод выгрузки.** Отдельный двигатель выгрузки уменьшает ручной труд и просыпание.
- ✓ **Надёжный привод.** Надёжные мотор и редуктор долго и стабильно вращают лопасти.
- ✓ **Простая панель.** Подписанные кнопки всех функций упрощают работу и обучение.
- ✓ **Конструкция по CGMP.** Контактные поверхности из нержавеющей стали обеспечивают санитарные условия выпуска.
- ✓ **Компактная конструкция.** Объёмные машины компактны и легко встраиваются в существующие линии.



Технические данные

Мод.	СН-50	СН-100	СН-150	СН-200	СН-500
Объём	50L	100L	150L	200L	500L
Мощн. осн. мотора	1.1 kW	2.2 kW	3 kW	4 kW	7.5 kW
Скорость	24 г/мин				
Масса	220 kg	250 kg	550 kg	600 kg	680 kg
Габ.	2 300x910x2050mm	2 800x1 000x2280mm	3 000x1 100x3100mm	3 200x1 200x3350mm	3 400x1 300x3550mm



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.