Contrôle automatique de gélules CSA-15



La CSA-15 assure un contrôle qualité intelligent des gélules en pharmacie. Sa vision industrielle avancée détecte précisément les défauts d'aspect et repère automatiquement les défauts superficiels et internes : sous-remplissage, trous, vides internes, fissures, etc. Fournisseur chinois de premier plan, nous équipons petits laboratoires et grandes lignes. Ce contrôle automatique simplifie l'inspection, réduit les erreurs humaines et aide chaque gélule à respecter les normes de l'usine.

Atouts

✓ **Légèreté et sensibilité :** Compacte, facile à intégrer, fonctionnement sensible et stable

✓ **Détection avancée des défauts :** Repère automatiquement les défauts de surface et internes : sous-remplissage, trous, éclats internes, fissures, etc.



✓ **Contrôle non invasif :** Sans chaleur ni dommage secondaire, pour préserver les gélules.

✓ **Entretien facile :** Nettoyage et entretien sur site simples, réduisant les arrêts et les coûts.

✓ **Fonctionnement silencieux :** Environnement silencieux pour le confort du personnel.

✓ **Utilisation facile :** Commande simple pour un apprentissage et une utilisation rapides.

Données techniques

Modèle	CSA-15
Application	00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Défauts détectables	Sous-remplissage, trous, éclats internes, fissures, encoches, corps courts, coiffes doubles, sommets concaves, zones minces, bulles et taches noires ou de couleur différente.
Précision de détection	0.5 mm
Cadence max.	150 000 gélules/h
Puissance	600 W
Température de travail	5℃ à 35℃
Humidité de travail	10% à 80%
Dimensions	750 x 1200 x 1 420 mm
Poids	150 kg