



Mélangeur à ruban

Notre mélangeur à ruban mélange vite et uniformément poudres sèches, grains et matières peu visqueuses. Le double ruban horizontal assure un mélange efficace et peu énergivore. Idéal en pharmacie, alimentaire, chimie et cosmétique, pour les grands comme les petits lots. Qualité, prix avantageux et service fiable séduisent de nombreux fabricants.

Catalogue

Mélangeur à ruban WLDH100-500	1
-------------------------------------	---



Mélangeur à ruban WLDH100-500



Les WLDH à ruban mélangent très efficacement pour la pharmacie, l'alimentaire, la chimie et le bâtiment. Ils excellent avec les poudres et matières visqueuses, dont les poudres métalliques, pour des applications exigeant précision et fiabilité.

Volumes de 100L à 3000L, vitesses réglables et puissances de 2.2 kW à 18.5 kW. Le double ruban crée des flux convectifs et du cisaillement pour mélanger vite. Protection contre les surcharges, limites de charge strictes et moteurs antidéflagrants en option.

Atouts

- ✓ **Haute efficacité.** Les doubles rubans mélangent vite et uniformément avec peu d'énergie.
- ✓ **Options personnalisables.** Chemises chauffantes, pulvérisation, étanchéité sous vide ou moteurs antidéflagrants selon les fonctions requises.
- ✓ **Construction robuste.** Acier au carbone, inox ou PP pour une marche fluide.
- ✓ **Respect de la sécurité.** Mise à la terre, protection contre les surcharges et règles strictes de démarrage à vide.
- ✓ **Entretien facile.** Trappes pneumatiques et joints accessibles facilitent l'entretien.
- ✓ **Installation adaptable.** Montage horizontal ou vertical et choix de vannes de vidange.



Données techniques

Mod.	WLDH-100L	WLDH-300L	WLDH-500L	WLDH-1000L	WLDH-3000L
Vol. utile	50L	150L	300L	600L	1800L
Puiss. mot. princ.	2.2 kW	4 kW	7.5 kW	11 kW	18.5 kW
Vit. rot.	58 tr/min	53 tr/min	49 tr/min	42 tr/min	33 tr/min
Vit.	24 tr/min				
Dim.	1190 × 740 × 770 mm	2320 × 730 × 1130 mm	2800 × 920 × 1320 mm	3180 × 1020 × 1550 mm	4460 × 1300 × 1700 mm
Poids	380 kg	560 kg	680 kg	1200 kg	2500 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.