

Mélangeur de poudres 3D haute efficacité SH100-600 série SH



Les SH mélangent efficacement diverses poudres. L'intérieur poli sans zones mortes assure mélange et vidange fluides, sans résidus. Peu de déchets ou contamination, même à forte charge.

Le mouvement multidirectionnel favorise écoulement et diffusion naturels et évite les amas, même avec des poudres fines ou légères. Le mélange reste régulier sans cisaillement excessif, adapté aux ingrédients délicats et aux granulométries inégales.

Atouts

- ✓ **Vidange sans résidus.** Les matières s'écoulent sans à-coups, sans dépôt dans la cuve.
- ✓ **Mélange uniforme sans ségrégation.** Le mouvement multidirectionnel élimine notamment la stratification centrifuge, même avec des densités différentes.
- ✓ **Intérieur très poli.** La cuve finement polie évite la contamination et facilite le nettoyage.
- ✓ **Vitesse et durée réglables.** Réglez intensité et durée du mélange selon la production.
- ✓ **Grand volume.** Jusqu'à 600L selon le modèle, pour les grandes productions.
- ✓ **Entretien minimal.** Vidanges d'huile périodiques et graissage simple assurent une marche fluide.
- ✓ **Marche stable.** Silencieux et résistant aux vibrations, même à pleine charge.



Données techniques

Modèle	SH-100	SH-200	SH-400	SH-600
Volume de cuve	100 L	200 L	400 L	600 L
Volume de charge max.	80 L	150 L	300 L	450 L
Vitesse de l'arbre principal	15 tr/min	12 tr/min	10 tr/min	10 tr/min
Puissance	2.2 kW	3 kW	4 kW	5.5 kW
Poids	500 kg	750 kg	1 200 kg	1 500 kg