Mélangeur-granulateur humide série CHL



Les mélangeurs-granulateurs humides CHL mélangent et granulent vite pour la pharmacie, l'alimentaire et la chimie. Chaque modèle mêle mélange et coupe à deux vitesses pour des grains réguliers. Les volumes utiles de 15L à 210L conviennent aux petites comme aux grandes productions. Un lot se granule en 7-10 minutes, avec moins de liant et un séchage plus court.

Du CHL-50w au CHL-300w, le procédé entièrement fermé assure une qualité régulière. Vitamines, antibiotiques, additifs alimentaires ou produits chimiques industriels deviennent des grains sphériques, denses et fluides. Moteurs interverrouillés et arrêt automatique protègent l'opérateur. Avec un volume jusqu'à 300L et des moteurs jusqu'à 16 kW, les CHL-W répondent aux besoins croissants de granulation humide rapide en grands lots.



Atouts

- ✓ **Coupe rapide.** Jusqu'à 3000 r/min pour former des grains fins.
- ✓ **Nettoyage facile.** Entrée d'eau et rotation automatique pour laver dans la cuve.
- ✓ **Conception sûre.** Les verrouillages empêchent la marche si le couvercle est ouvert ou la vanne de décharge mal placée.
- ✓ **Compact et stable.** Structure durable, masse et surface de travail optimisées pour les lignes de production.
- ✓ **Compatibilité des matières.** Compatible avec divers liants et poudres de plusieurs secteurs.

Données techniques

Modèle	CHL-50W	CHL-100W	CHL-200W	CHL-250W	CHL-300W
Volume utile	15-35 L	30-70 L	60-140 L	80-175 L	90-210 L
Volume total	50 L	100 L	200 L	250	300 L
Durée de granulation	7-10 min/lot				
Puissance de mélange	4/4.5 kW	6.5/8 kW	9/11 kW	11/15 kW	13/16 kW
Cadence de coupe	1.3/1.8 kW	2.4/3 kW	4.5/5.5 kW	4.5/5.5 kW	4.5/5.5 kW
Vitesse de mélange	200/400 tr/min	240/360 tr/min	180/270 tr/min	180/270 tr/min	180/270 tr/min
Vitesse de coupe	1500-3000 tr/min				
Poids	450 kg	900 kg	1300 kg	1350 kg	1800 kg