



Pesadora lineal multicabezal

Las pesadoras lineales multicabezal de Anxine procesan productos granulares pequeños. Combinan la precisión del pesaje lineal con la rapidez multicabezal. Regulan la velocidad de alimentación mediante el peso medido en tiempo real. Ya sean frutos secos, café u otros gránulos, se adaptan a sus necesidades. Ofrecen una solución inteligente, flexible y fiable de pesaje y llenado.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catálogos

Pesadoras lineales multicabezal de segunda generación – Serie CN 1

Pesadoras lineales multicabezal de segunda generación – Serie CN



La serie CN es la segunda generación de pesadoras lineales desarrollada y fabricada por Anxine. Diseñada para pesar sólidos con rapidez, estabilidad y precisión, incluye modelos de 1, 2 y 4 cabezales. Combina sensores de alta precisión, pantalla táctil y automatización PLC para un llenado y envasado fiables.

Sus componentes modulares facilitan el montaje y mantenimiento. Se integran con transportadores para llenado automático y con equipos o software externos para registrar datos, supervisar a distancia y controlar la calidad. Su seguridad integrada y bastidor compacto hacen de la serie CN una opción precisa, duradera y fácil de usar.



Características

- ✓ **Control en tiempo real:** el peso medido regula el caudal de alimentación.
- ✓ **Precisión y respuesta rápida:** cada tolva pesa de forma independiente y usa bus CAN para dosificación exacta y respuesta ágil.
- ✓ **Integración fácil:** conexión con transportadores y líneas de envasado existentes.
- ✓ **Panel táctil:** interfaz sencilla para parámetros, diagnóstico y datos.
- ✓ **Limpieza y mantenimiento fáciles:** piezas modulares de fácil extracción y montaje.
- ✓ **Seguridad:** parada de emergencia y protecciones para el operario.

Parámetros técnicos

Modelo	CN-AX1-2-1	CN-X2-2-1	CN-XM2-2-1	CN-X4-2-1	CN-XS4-2-1
Rango de pesaje individual	50-3000 g		100-13000 g	10-2000 g	10-400 g
Precisión	1-3% según tamaño del producto/velocidad de máquina.				
Producción máx.	20 ciclos/min	32 ciclos/min	18 ciclos/min	50 ciclos/min	70 ciclos/min
Volumen de tolva	4.5 L		15 L	3 L	0.5 L
Tensión	220V/50/60Hz/ 2.5A 500W	220V/50/60Hz /4A 800W	220V/50/60Hz /4A 800W	220V/50/60Hz /5A 1000W	220V/50/60Hz /5A 1000W
Dimensiones	792 x 470 x 1006 mm	685 x 814 x 971 mm	1053 x 1063 x 1160 mm	805 x 800 x 1049 mm	684 x 684 x 738 mm
Peso	60 kg	130 kg	240 kg	160 kg	140 kg



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.