

Наклонный шнековый питатель серии HZF-S2



Серия HZF-S2 включает практичные экономичные наклонные шнековые транспортёры для порошков с разной текучестью. Компактная конструкция упрощает работу и ускоряет обслуживание.

Стандартная модель имеет вибробункер и наклонный шнек, обычно под углом 45°. HZF-S2 подходит для сухого молока, сахара, твёрдых фармацевтических продуктов и кормовых добавок. Надёжно и равномерно подаёт сыпучие и липкие порошки.

Особенности

- ✓ **Без засоров:** Подаёт сыпучие и липкие порошки без засоров.
- ✓ **Исполнение по заказу:** Угол и длина трубы — по заказу. Доступны бункеры разных размеров.
- ✓ **Плавная подача:** Вибрация обеспечивает плавный поток материала в шнек.
- ✓ **Очистка без инструментов:** Быстросъёмные гибкие соединения шнека, трубы и бункера ускоряют очистку без инструментов.
- ✓ **Простая выгрузка:** Реверс шнека удаляет остатки из трубы.
- ✓ **Независимое управление:** Отдельные двигатели вибрации и подачи.
- ✓ **Безопасная работа:** Защита от перегрузки предотвращает повреждения.
- ✓ **Универсальность:** Работает как отдельный наклонный шнековый транспортёр или совместно с другим оборудованием.



Технические данные

Мод.	HZF-S2-2K	HZF-S2-3K	HZF-S2-5K	HZF-S2-7K	HZF-S2-8K	HZF-S2-12K
Скорость подъёма	2 m³/h	3m³/h	5m³/h	7m³/h	8m³/h	12m³/h
Диаметры подающей трубы	φ102	φ114	φ141	φ159	φ168	φ219
Мощность	0.58kW	0.78kW	1.53kW		3.03kW	4.03kW
Полная масса	100kg	130kg	170kg	200kg	220kg	270kg
Объём бункера	100L			200L		
Питание	3P AC 208-415V, 50/60Hz					
Угол подъёма	Стандартно 45°, по заказу 30–60°					
Высота подъёма	Стандартно 1.85 m, по заказу 1-5 m					
Форма бункера	Стандартно квадратный, круглый и другие формы — по заказу					