Непрерывный индукционный запайщик LGYF-1500A/2000AX



Компактный настольный LGYF-1500A/2000AX непрерывно запаивает тару без контакта. Современная электромагнитная индукция приваривает фольгу к пластиковым и стеклянным ёмкостям. Для малых партий лекарств, пищи, товаров для здоровья и косметики.

Усовершенствованные нагревательные модули, согласованная работа с конвейером и импортная электроника расширяют диапазон запайки и повышают стабильность в разных условиях. При этом LGYF-1500A/2000AX остаётся доступным по цене.



Особенности

- ✓ **Регулируемый диапазон запайки:** Для флаконов широкого ряда размеров.
- ✓ **Автодиагностика сбоев:** При системной ошибке конвейер останавливается автоматически, предотвращая смешение запаянной и незапаянной продукции.
- ✓ **Регулировка скорости в реальном времени:** Скорость конвейера точно регулируется на ходу по показаниям напряжения и тока.
- ✓ **Регулируемая индукционная головка:** Головка перемещается вертикально, подстраиваясь под высоту изделий 20 mm–300 mm.
- ✓ **Встроенные измерители:** Вольтметр и амперметр контролируют рабочие условия.

Технические данные

Мод.	LGYF-1500A	LGYF-2000AX
Диаметр запайки	Φ20mm～Φ50mm (оптимум Φ30mm～Φ50mm)	Φ20mm～Φ130mm (оптимум Φ30mm～Φ120mm)
Высота флакона	20～200mm	40～300mm
Диаметр тары на конвейере	≤℄ 200mm	≤℄ 200mm
Скорость запайки	3～10m/min (по горловине, материалу и плёнке)	2～12m/min (по горловине, материалу и плёнке)
Нагрузка на конвейер	≤ 20kg	≤ 20kg
Входная мощность	AC220V±10%,50Hz	AC220V±10%,50Hz
Масса	38kg	40kg
Габ.	1 150 × 480 × 400 mm	1 150 × 600 × 400 mm