Автоматический капсулятор NJP-1200D



Скоростной автоматический капсулятор NJP-1200D наполняет твёрдые желатиновые капсулы. Решает сложные задачи: наполняет порошком, пеллетами либо тем и другим в одной капсуле. Модульная конструкция ускоряет очистку и переналадку. Сенсорный экран упрощает управление. Подходит для GMP-производств с ограниченной площадью.

Наполняет до 1 200 капсул/мин; типоразмеры 000–5, включая специальные капсулы SUPRO и DB Caps. Пятиступенчатое уплотнение точно дозирует порошок; опциональная станция позволяет наполнять пеллетами. Интеллектуальная отбраковка капсул и сигналы ошибок обеспечивают плавную и чистую работу.

Особенности



✓ **Разные размеры капсул.** Работает с капсулами типоразмеров 000–5, включая специальные SUPRO и DB Caps.

✓ **Точная дозировка порошка.** Пять ступеней уплотнения дают однородные плотные порошковые пробки для точной дозировки.

✓ **Модульная конструкция.** Модульная конструкция упрощает и ускоряет очистку и замену деталей.

✓ **Простое управление.** Сенсорный экран обеспечивает понятное меню и контроль производства в реальном времени.

✓ **Вакуумное разделение.** Капсулы разделяются бережно, с минимальным повреждением.

✓ **Встроенная очистка.** Верхние и нижние капсульные сегменты очищаются вакуумом и воздухом во время работы.

Технические данные

Модель	NJP-1200D
Макс. выпуск	72,000 капсул/ч
Размеры капсул	00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Питание	AC3 ~ 380 V, 50 Hz (по заказу)
Мощность	7 kW
Вакуум	0.04 ~ 0.08 MPa
Сжатый воздух	не менее 5 kPa
Температура среды	21 ± 3℃
Отн. влажность	45-50%
Габариты	Длина: 980mm Ширина: 980mm Высота: 2,100mm Масса: 1,200kg