



Обеспыливатель таблеток

Обеспыливатель удаляет пыль и порошок после прессования таблеток, сохраняя их чистыми, гладкими и безопасными. Прост в работе, подходит разным размерам таблеток для фармацевтики, пищевой, химической и других отраслей. Улучшает качество и помогает соблюдать высокие нормы безопасности. Сама машина отвечает строгим GMP и CE для безопасного выпуска.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Каталог

Обеспыливатель таблеток ATD-137 1
Обеспыливатель таблеток ATD-310 2
Подъёмный обеспыливатель таблеток ATU-750 3

Обеспыливатель таблеток ATD-137



ATD-137 бережно удаляет пыль, заусенцы и все свободные частицы после прессования, давая идеально чистые однородные таблетки. Улучшает вид, предотвращает загрязнение при дальнейшем покрытии или упаковке, защищает оборудование и помогает соблюдать строгие GMP по качеству продукции.

Особенности



- ✓ **Высокая производительность:** Быстро и тщательно полирует поверхность таблеток, заметно повышая качество.
- ✓ **Гибкость:** Легко настраивается под разные формы и размеры таблеток и задачи выпуска.
- ✓ **Точное управление:** Постоянная скорость барабана и оптимальные настройки точно обрабатывают каждую таблетку.
- ✓ **Простой сервис:** Простая конструкция и очистка снижают затраты и время ТО.
- ✓ **Повышенная безопасность:** Строгие нормы безопасности защищают здоровье и безопасность оператора.
- ✓ **Экологичность и чистота:** Закрытая система исключает утечку пыли для чистой здоровой рабочей среды.

Технические данные

Мод.	ATD-137
Выпуск	7 000 таблеток/мин
Диаметр ситового барабана	130 mm
Скорость ситового барабана	0-30 r/min
Потребляемая мощность	60W
Питание	110V 60Hz / 220V 50Hz
Габ.	750 x 320 x 1030 mm
Масса	37 kg

Обеспыливатель таблеток ATD-310



Роторно-вибрационный ATD-310 делает таблетки безупречно чистыми даже в крупных партиях. Уникальная вращательная вибрация бережно удаляет пыль и мелкие частицы с поверхности. Это сохраняет качество таблеток и продлевает срок службы оборудования. ATD-310 даёт постоянную чистоту, ускоряет выпуск и полностью отвечает GMP.

Особенности



- ✓ **Двойная очистка:** Вращение и вибрация совместно удаляют мелкую пыль и примеси.
- ✓ **Точная обработка:** Барабан и сито равномерно и безопасно обрабатывают каждую таблетку.
- ✓ **Высокая автоматизация:** Современное управление обеспечивает самостоятельную работу, повышая эффективность и удобство.
- ✓ **Простые ТО и очистка:** Лёгкая разборка ускоряет ежедневную очистку и сокращает простои.
- ✓ **Безопасность и надёжность:** Отвечает международным нормам безопасности; есть защита от перегрузки и аварийный останов.
- ✓ **Компактность:** Малая площадь подходит для разных цехов.
- ✓ **Экологичность:** Закрытая система исключает распространение пыли, улучшает воздух и помогает соблюдать экологические нормы.

Технические данные

Мод.	ATD-310
Выпуск	550 000 таблеток/ч
Макс. размер таблетки	Диаметр 25 mm
Сжатый воздух	1.8 m^3/min при 0.01 MPa
Требования к вакууму	0.1 m^3/min при 0.05 MPa
Питание	220V 50Hz 1P / 110V 60Hz 1P
Потребляемая мощность	75W
Габ.	380 x 340 x 890 mm
Масса	31.5 kg

Подъёмный обеспыливатель таблеток ATU-750



ATU-750 одновременно очищает и поднимает таблетки. Бережно удаляет пыль и мелкие дефекты при движении вверх. Уникальный подъём экономит место, предотвращает повторное загрязнение и повреждения, возможные в других системах транспортировки. Качественные таблетки постоянно подаются прямо к следующей машине.

Особенности



- ✓ **Высокая эффективность:** Быстро и точно просеивает большие объёмы таблеток для постоянного качества.
- ✓ **Бережная обработка:** Просеивание с подъёмом минимизирует повреждения и сохраняет таблетки целыми.
- ✓ **Автоматическая работа:** Современное управление даёт непрерывную работу с меньшим ручным трудом.
- ✓ **Простой сервис:** Модульность ускоряет очистку и сборку, сокращая простои.
- ✓ **Безопасность и надёжность:** Отвечает международным нормам безопасности; предусмотрены защита от перегрузки и аварийные остановы.
- ✓ **Компактность:** Малая площадь подходит для разных производственных зон.
- ✓ **Экологичность:** Закрытая система удерживает пыль, сохраняя чистоту рабочей зоны и соблюдая экологические нормы.

Технические данные

Мод.	ATU-750
Выпуск	До 800 000 таблеток/ч (при диаметре 6mm)
Диаметр таблетки	3mm – 25mm
Высота входа	825-1005 mm
Высота выхода	1230-1410 mm
Путь обеспыливания	7.5 m
Требуемый сжатый воздух	0.1 m³/h (0.05 MPa)
Вакуумная очистка	2.7 m³/h (-0.1 MPa)
Питание	110V 60Hz / 220V 50Hz, 0.1 kW
Габ.	550 x 550 x 1365-1545 mm
Масса	80 kg

info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.