



Машины контроля и отбраковки

Машина визуального контроля Anxine сочетает точный осмотр со встроенной отбраковкой, быстро и эффективно выявляя и удаляя дефектную или загрязнённую продукцию.

От отдельного металлодетектора до автоматической системы контроля и отбраковки: надёжные решения для стабильного качества лекарств и нутрицевтиков.

Каталог

Машина контролю таблеток и капсул KPS-220B.....	1
Автомат контролю капсул CSA-15.....	2



Машина контроля таблеток и капсул KPS-220B



Современная KPS-220B помогает выпускать таблетки и капсулы высокого качества. Точно выявляет пятна, повреждения и несоответствия. Вращение на 360° позволяет осматривать продукцию со всех сторон и проверять соответствие нормам. Для таблеток, твёрдых и мягких капсул — простое точное решение визуального контроля.

Особенности

✓ **Полный контроль:** Выявляет пятнистые, повреждённые и нестандартные капсулы и таблетки.

✓ **Вращение на 360°:** Полный визуальный осмотр капсул и таблеток.

✓ **Переворот таблеток:** Обе поверхности таблетки доступны для полного контроля качества.

✓ **Плавная регулировка скорости:** Точное управление скоростью вращения и контроля.

✓ **Современное освещение и зеркала:** Регулируемые зеркала и свет устраняют скрытые зоны, позволяя видеть все дефекты.

✓ **Удаление брака:** Гибкая ручная вакуумная насадка упрощает удаление бракованных изделий.

✓ **Удобная конструкция:** Простая работа и очистка снижают риск перекрёстного загрязнения.



Технические данные

Мод.	KPS-220B
Применение	Пилюли, капсулы, таблетки, мягкие капсулы
Размер продукта	Мин. толщина таблетки 3 mm, макс. диаметр 25 mm
Скорость контроля	До 120 000 капсул/ч или 50 kg таблеток/ч
Объём бункера	30L или 60L
Напряжение	220V 50Hz / 110V 60Hz
Масса	125 kg
Габ.	1 400 x 650 x 1 250 mm

Автомат контроля капсул CSA-15

Автомат контроля капсул CSA-15 — интеллектуальное оборудование для фармацевтики. Машинное зрение точно выявляет внешние и внутренние дефекты: недонаполнение, отверстия, внутренние пустоты, трещины и др. Как ведущий китайский поставщик, мы предлагаем решения для малых лабораторий и крупных линий. Автоматизация упрощает контроль, снижает ошибки персонала и помогает каждой капсуле отвечать заводским нормам.

Особенности

- ✓ **Лёгкость и чувствительность:** Компактность, простая интеграция, чувствительная стабильная работа
- ✓ **Выявление сложных дефектов:** Автоматически выявляет внешние и внутренние дефекты: недонаполнение, отверстия, внутренние сколы, трещины и др.
- ✓ **Бережный контроль:** Без нагрева и вторичных повреждений, капсулы остаются целыми.

- ✓ **Удобное обслуживание:** Простая очистка и обслуживание на месте сокращают простои и затраты.
- ✓ **Тихая работа:** Бесшумная работа повышает комфорт персонала.
- ✓ **Простота работы:** Простое управление для быстрого обучения и работы.



Технические данные

Мод.	CSA-15
Применение	00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Выявляемые дефекты	Недонаполнение, отверстия, внутренние сколы, трещины, зазубрины, короткие корпуса, двойные крышки, вогнутые торцы, тонкие участки, пузыри, чёрные и разноцветные пятна.
Точность контроля	0.5 mm
Макс. скорость	150 000 капсул/ч
Мощ.	600 W
Рабочая температура	5°C – 35°C
Рабочая влажность	10% – 80%
Габ.	750 x 1200 x 1 420 mm
Масса	150 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.