LGYF-1500A/2000AX : operculeuse à induction en continu



La LGYF-1500A/2000AX est une operculeuse compacte de table pour un scellage continu sans contact. L'induction électromagnétique avancée soude les opercules sur les récipients en plastique ou en verre. Idéale pour les petits lots pharmaceutiques, alimentaires, de santé et cosmétiques.

Modules de chauffe améliorés, intégration fluide au convoyeur et composants électroniques importés élargissent la plage de scellage et stabilisent la marche en divers environnements. La LGYF-1500A/2000AX reste économique.



Atouts

✓ **Plage de scellage réglable :** Pour de nombreux formats de flacons.

✓ **Détection des défauts :** En cas d'erreur système, le convoyeur s'arrête automatiquement pour éviter de mélanger les produits scellés et non scellés.

✓ **Vitesse réglable en marche :** Réglage fin de la vitesse du convoyeur en marche, selon la tension et le courant mesurés.

✓ **Tête d'induction réglable :** La tête se déplace verticalement pour des produits de 20 mm à 300 mm de haut.

✓ **Instruments intégrés :** Voltmètre et ampèremètre pour suivre les conditions de travail.

Données techniques

Modèle	LGYF-1500A	LGYF-2000AX
Diamètre de scellage	φ20mm～φ50mm (optimal : φ30mm～φ50mm)	φ20mm～φ130mm (optimal : φ30mm～φ120mm)
Hauteur du flacon	20～200mm	40～300mm
Diamètre sur convoyeur	≤℄ 200mm	≤℄ 200mm
Vitesse de scellage	3～10m/min (format du col, matière, film)	2～12m/min (format du col, matière, film)
Charge du convoyeur	≤ 20kg	≤ 20kg
Puissance d'entrée	AC220V±10%,50Hz	AC220V±10%,50Hz
Poids	38kg	40kg
Dimensions	1 150 × 480 × 400 mm	1 150 × 600 × 400 mm