Operculeuse portable à induction – série DGYF



La série DGYF offre une operculeuse portable, légère et facile à manier pour sceller chaque bouchon. Son corps compact intègre un panneau de commande et une tête manuelle. Le chauffage électromagnétique sans contact soude les opercules aluminium au col des flacons, créant un joint étanche avec témoin d'ouverture.

Compacte, la DGYF convient aux laboratoires, cliniques, stands et petites lignes exigeant un scellage rapide et fiable. Pour tous les flacons à bouchon doublé d'aluminium. Sans air comprimé : branchez et scellez.

Atouts



- ✓ **Scellage rapide :** Chauffage rapide par induction pour un scellage efficace.
- ✓ **Temporisation précise :** La minuterie intégrée ajuste la durée de scellage selon les bouchons.
- ✓ **Flacons variés :** Pour de nombreux flacons en plastique ou en verre.
- ✓ **Protections intégrées :** Protection contre surtension, surintensité et surchauffe.
- ✓ **Utilisation manuelle simple :** Légère, avec poignée de scellage ergonomique.
- ✓ **Sans outils :** Prête à l'emploi, sans accessoires supplémentaires.
- ✓ **Stabilité selon l'environnement :** Fonctionnement régulier à température ambiante entre 10°C et 40°C.

Données techniques

Modèle	DGYF-300	DGYF-500	DGYF-1000
Diamètre de scellage	φ15-50mm	φ20-90mm	φ70-130mm
Tension d'entrée	AC220V 50Hz / AC110V 60Hz		
Puissance max.	1200W	1200W	1200W
Humidité admissible	≤90%RH	≤90%RH	≤90%RH
Température de travail	10-40℃	10-40℃	10-40℃
Dimensions	260345165mm	260345165mm	260345165mm