Detector de metales farmacéutico T68



El T68 evita partículas ferrosas y no ferrosas en cada pastilla. Sus bobinas de alta sensibilidad detectan partículas diminutas e incluso alambres finos. La compuerta de rechazo integrada retira la cápsula o comprimido contaminado sin detener el proceso. Así reduce casi a cero la pérdida de producto y facilita un estricto cumplimiento GMP.

Su alta precisión y estabilidad permiten producir sin interrupciones y obtener lotes sin contaminación. Con electrónica de calidad importada, el T68 conserva producto y reduce las paradas; lo utilizan tanto empresas nuevas de nutracéuticos como grandes fabricantes farmacéuticos.



Características

✓ **Alta sensibilidad:** detecta fragmentos metálicos diminutos con sensibilidad ajustable.
✓ **Autoaprendizaje:** ajusta automáticamente los parámetros óptimos para nuevos productos.
✓ **Rechazo flexible:** tiempo ajustable de 0.05 a 60 segundos según el producto.
✓ **Bastidor ajustable:** altura y ángulo del cabezal regulables; ruedas bloqueables para facilitar el traslado.
✓ **Interfaz sencilla:** pantalla LCD y botones; almacena 200 perfiles de producto y registra 1500 eventos.
✓ **Higiénico y lavable:** protección IP65 para un funcionamiento fiable.

Parámetros técnicos

Modelo	T68
Capacidad	460,000 comprimidos por hora
Sensibilidad máx.	Detecta esferas de hierro Φ0.2 y acero inoxidable Φ0.4
Tiempo de rechazo	Ajustable entre 0.05s y 60s
Sensibilidad ajustable:	Sí
Tensión de trabajo	220V/110V AC (+10%, -15%)
Peso	34 kg