Transportador neumático de cápsulas – Serie SE



La serie SE transfiere por vacío cápsulas vacías o llenas rápidamente a las encapsuladoras. Las cápsulas pasan por una lanza de aspiración con flujo de aire controlado. El transporte es limpio y uniforme, reduce el polvo, evita daños y minimiza la contaminación.

El accionamiento neumático admite todos los tamaños de cápsula y es apto para transporte vertical. Su sistema compacto de vacío garantiza una alimentación fluida y fiable a las encapsuladoras. Ofrece una solución segura tanto para distancias cortas como largas.

Características



✓ **Integración fácil:** conexión sencilla a las encapsuladoras.
✓ **Control sencillo:** panel básico para regular aire y velocidad de transporte.
✓ **Diseño práctico:** manejo rápido y formación mínima.
✓ **Mantenimiento rápido:** acceso sin herramientas a las piezas principales.
✓ **Seguridad integrada:** protección de sobrecarga.
✓ **Marcha silenciosa:** bajo ruido para un mejor entorno de trabajo.

Parámetros técnicos

Modelo	SE-40	SE-50
Producción	200,000 uds./hora	300,000 uds./hora
Tamaño de cápsula	00# a 5#	00# a 5#
Tensión	110/220 V	110/220 V
Potencia	400 W	500 W
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Medidas	2,180 x 1410 x 530 mm	2,180 x 1410 x 530 mm