

Линейный индукционный запайщик

LGYP-2000BX



LGYP-2000BX — надёжный линейный индукционный запайщик для непрерывной работы в упаковочной линии. Современный электромагнитный нагрев бесконтактно создаёт герметичные соединения с контролем вскрытия. Встроенный конвейер с регулируемой скоростью длиннее участка запайки, поэтому модель подходит для больших объёмов, чем другие запайщики серии. Переключатель поднимает и опускает индукционную головку, адаптируя LGYP-2000BX к разной высоте тары. Легко встраивается в существующие линии.



Особенности

- ✓ **Широкий диапазон запайки:** Высота головки регулируется для малых и крупных ёмкостей.
- ✓ **Стрелочные вольтметр и амперметр:** Показывает ток запайки и напряжение питания в реальном времени для контроля работы.
- ✓ **Регулируемая скорость:** Поворотная ручка точно регулирует скорость конвейера для стабильного качества запайки.
- ✓ **Автостоп при сбое:** Конвейер автоматически останавливается при любом сбое системы.
- ✓ **Защита от перегрузки:** Защита от скачков напряжения и перегрева.
- ✓ **Вентиляторное охлаждение:** Несколько вентиляторов поддерживают нужную температуру внутри.
- ✓ **Простая и понятная панель управления:** ясные надписи и кнопки упрощают работу.

Технические данные

Мод.	LGYP-2000BX
Диаметр запайки	φ20mm~φ130mm (оптимум φ30mm~φ120mm)
Высота флакона	40~300mm
Диаметр тары на конвейере	≤ φ 200mm
Скорость запайки	2~12m/min (по горловине, материалу и плёнке)
Нагрузка на конвейер	≤ 20kg
Входная мощность	AC220V±10%, 50Hz
Масса	40kg
Габ.	1 150 × 600 × 400 mm