



Pulvermühle

Unsere Pulvermühlen zerkleinern Trockenstoffe zu feinem, gleichmäßigem Pulver. Robuste Bauweise und zuverlässige Teile steigern Tempo und Produktqualität. Die leicht bedienbaren Mühlen erhöhen die Produktionseffizienz in Pharma, Lebensmitteln und Chemie.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Kataloge

Kontinuierliche Kräutermühle WF-Serie 1
Konusmühle CFZ-Serie 2
Kräutermühle mit Entstaubung SF-40B 3
Feinstmühle CF-15 4

Kontinuierliche Kräutermühle WF-Serie



Die WF-Serie zerkleinert chinesische Heilkräuter, Arzneien, Erze und Chemikalien. Sie mahlt trockene und wärmeempfindliche Stoffe schnell, sauber und präzise. Ein starker, schnell laufender Motor sorgt für zügige Verarbeitung. Einfache Bedienung, leiser Betrieb und Entstaubung halten den Arbeitsbereich sauber. Sicherheitsmaßnahmen wie ein Probelauf vor dem Einsatz beugen Störungen vor.

Merkmale



✓ **Fein und gleichmäßig:** Erzeugt einheitliches Pulver mit gleichmäßiger Korngröße für verschiedene Zutaten.

✓ **Schnelle Verarbeitung:** Der Motor arbeitet mit 3400 bis 7000 U/min und mahlt auch feste oder wärmeempfindliche Stoffe effizient.

✓ **Einstellbare Feinheit:** Sieböffnungen von 0.4mm bis 3.0mm ermöglichen die gewünschte Pulverfeinheit.

✓ **Schneller Messerwechsel:** Messer lassen sich rasch tauschen, für ruhigen Betrieb und längere Lebensdauer.

✓ **Präzises Ergebnis:** Mahlgrad und Korngrößenverteilung lassen sich für gleichbleibend hohe Qualität fein abstimmen.

Technische Daten

Modell	WF-130	WF-180	WF-250	WF-320	WF-40B
Drehzahl	7000r/min	4000r/min	4000r/min	4500r/min	3400r/min
Sieböffnung			0.4mm-3.0mm		
Leistung	2-5kg/h	10～20kg/h	50～250kg/h	80～300kg/h	160～800kg/h
Aufgabegröße	5*5*5mm	8*8*8mm	10*10*10mm	10*10*10mm	12*12*12mm
Leistung	1.1kW	2.2kW	4.0kW	7.5kW	11kW
Maße	420*350*880 mm	420*600*1000 mm	860*500*1360 mm	880*520*1450 mm	800*900*1400 mm

Konusmühle CFZ-Serie



Die CFZ-Serie zerkleinert, granuliert und verfeinert Trocken- und Feuchtstoffe zu gleichmäßigen Partikeln. Sie eignet sich besonders für getrocknete Kräuter, Chili- und Reispulver, Tabletten zur erneuten Granulierung, Lebensmittelpulver und Agrarprodukte. In Pharma, Lebensmitteln und Chemie wird sie häufig zum Auflösen von Klumpen eingesetzt.



Merkmale

✓ **Einstellbare Körnung:** Austauschbare Siebe erzeugen einheitliche Korngrößen von 0.8mm bis 3.0mm.

✓ **Variable Drehzahl:** Frequenzregelung von 300 bis 3600 U/min für unterschiedliche Materialien.

✓ **Verschiedene Leistungen:** Fünf Modelle mit 15 kg/h bis 1000 kg/h decken Laborbedarf bis Großproduktion ab.

✓ **Stabil und schonend:** Ein Temperaturanstieg von <30°C erhält die Materialeigenschaften und schützt wärmeempfindliche Produkte.

✓ **Einfach zu bedienen und zu warten:** Modularer Aufbau für schnelle Montage, Demontage und Reinigung. Je nach Modell mit Handzuführung, Vakuum- oder Hebesystem.

Technische Daten

Modell	CFZ-150	CFZ-300	CFZ-450	CFZ-700	CFZ-1000
Leistung	15-150kg/h	30-300kg/h	45-450kg/h	70-700kg/h	100-1000kg/h
Korngröße	0.8-3.0mm				
Temperaturanstieg	<30°C				
Drehzahlbereich	300~3600r/min				
Leistung	1.5kW		2.2kW	3.0kW	5.0kW
Höhe des Austragstrichters	650mm		690mm		700mm
Abmessungen	720*445*1345 mm	810*445*1345 mm	920*445*1430 mm	1000*500*1530mm	1100*600*1875mm

Kräutermühle mit Entstaubung SF-40B



Die SF-40B ist eine schnell laufende kontinuierliche Feinstmühle für Pharma, Lebensmittel und Chemie. Sie arbeitet ruhig, leise und sauber. Integrierte Entstaubung und Sammelbehälter halten den Arbeitsbereich staubarm. Ein Hochgeschwindigkeitsmotor treibt die Hauptwelle an; Reibung und Schläge zwischen den Scheiben zerkleinern das Material. Das Pulver gelangt durch ein Sieb in einen Beutel. Ein Gebläse saugt den Staub zur einfachen Rückgewinnung in den Sammelbehälter.

Merkmale



- ✓ **Einfache Bedienung:** Klare Bedienelemente erleichtern Betrieb und Einstellung.
- ✓ **Leiser Betrieb:** ≤85 dB für einen ruhigeren, angenehmeren Arbeitsplatz.
- ✓ **Integrierte Entstaubung:** Hält den Arbeitsbereich sauber und senkt Materialverluste.
- ✓ **Sicherheit:** Alle Kontaktteile bestehen aus Edelstahl 316 und sind vollständig GMP-konform.

Technische Daten

Modell	SF-40B	SF180E	SF250E	SF320E
Drehzahl	3400 r/min	4000r/min	3800r/min	
Sieböffnung	0.4mm-3.0mm			
Leistung	160-800 kg/h	10～20kg/h	50～250kg/h	80～300kg/h
Aufgabegröße	12x12x12mm	8x8x8mm	10x10x10mm	10x10x10mm
Leistung	11 kW	2.2kW	5.5kW	7.5kW
Maße	1,450×1,000×1,850 mm	800x530x1,230mm	950x500x1,360mm	1,330x790x1,450mm

Feinstmühle CF-15



Diese Mühle mahlt Trockenstoffe ultrafein und präzise. Sie eignet sich für Pharma, Lebensmittel und Chemie, wo genaue Korngrößen entscheidend sind.

Lufttrennung, starke Scherkräfte und Druckzerkleinerung erzeugen feine Pulver. Eine Förderschnecke führt das Material in den Mahlraum; schnell laufende Messer zerkleinern und scheren es zu ultrafeinen Partikeln.

Zyklonabscheider und Beutelfilter ermöglichen eine saubere, staubfreie Verarbeitung.



Die Luftklassierung erzeugt gleichmäßige Korngrößen ohne herkömmliches Sieb. Die CF-15 arbeitet kontinuierlich und bleibt kühl, ideal für wärmeempfindliche Materialien.

Merkmale

✓ **Gleichmäßige Zuführung:** Ein kleiner Schneckenförderer regelt den Materialzulauf für stabiles, gleichmäßiges Mahlen.

✓ **Effizienter Zyklon:** Trennt Pulver und Staub; ein Austragsventil sorgt für gleichmäßigen Austrag. Aus Edelstahl 304, leicht zu zerlegen und zu reinigen.

✓ **Hygienischer Staubsammler:** Lebensmitteltaugliche Filterbeutel in einem Rahmen aus Edelstahl 304 erleichtern Reinigung und Wartung in staubfreier Umgebung.

✓ **Übersichtliche Steuerung:** Leicht bedienbarer Schaltschrank, je nach Bedarf mit Tasten oder Touchscreen.

Spezifikationen

Modell	CF-15
Zuführmotor	4 kW
Materialzuführmotor	0.55 kW
Materialaustragsmotor	0.75 kW
Endproduktfeinheit	80~320
Produktionsleistung	40~200 kg/h
Maße	5,500×1,200×2,700 mm



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
DaoHang Rd. Wenzhou, Zhejiang, China, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.