



Molinos de polvo

Nuestros molinos trituran materiales secos en polvo fino y uniforme. Su diseño robusto y piezas fiables mejoran velocidad y calidad. Fáciles de usar, aumentan la eficiencia en producción farmacéutica, alimentaria y química.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catálogos

Molinos continuos automáticos de hierbas WF 1
Molinos cónicos CFZ 2
Molino automático de hierbas con colector SF-40B 3
Molino ultrafino CF-15 4

Molinos continuos automáticos de hierbas WF



La serie WF tritura hierbas chinas, medicinas, minerales y químicos. Muele materiales secos y termosensibles con rapidez, limpieza y precisión. El motor potente trabaja a alta velocidad. Fácil de usar y de poco ruido, incluye recogida de polvo para mantener la limpieza. Requiere medidas de seguridad, como una prueba previa al trabajo, para evitar problemas.



Características

- ✓ **Molienda fina y constante:** Polvo uniforme con granulometría regular para diversos ingredientes.
- ✓ **Proceso rápido:** Motor de 3400 a 7000 rpm para moler eficientemente materiales duros o termosensibles.
- ✓ **Tamaño ajustable:** Tamices de 0.4mm a 3.0mm para la finura requerida.
- ✓ **Cambio fácil de cuchillas:** Sustitución rápida para mantener el rendimiento y prolongar la vida útil.
- ✓ **Control preciso:** Ajuste de finura y uniformidad para obtener calidad constante.

Parámetros técnicos

Modelo	WF-130	WF-180	WF-250	WF-320	WF-40B
Velocidad de giro	7000r/min	4000r/min	4000r/min	4500r/min	3400r/min
Abertura del tamiz			0.4mm-3.0mm		
Capacidad	2—5kg/h	10~20kg/h	50~250kg/h	80~300kg/h	160~800kg/h
Tamaño del material	5*5*5mm	8*8*8mm	10*10*10mm	10*10*10mm	12*12*12mm
Potencia	1.1kW	2.2kW	4.0kW	7.5kW	11kW
Medidas	420*350*880 mm	420*600*1000 mm	860*500*1360 mm	880*520*1450 mm	800*900*1400 mm

Molinos cónicos CFZ



La serie CFZ tritura, granula y refina materiales secos o húmedos en partículas uniformes. Es especialmente apta para hierbas secas, chile, arroz, comprimidos para regranulación, alimentos en polvo y productos agrícolas. Se usa en farmacia, alimentos y química para deshacer grumos.



Características

✓ **Tamaño ajustable:** Partículas uniformes de 0.8mm a 3.0mm con tamices intercambiables.

✓ **Velocidad variable:** De 300 a 3600 rpm mediante variador para distintos materiales.

✓ **Varias capacidades:** Cinco modelos de 15 kg/h a 1000 kg/h para laboratorio y gran producción.

✓ **Estable y de bajo calentamiento:** Aumento de temperatura <30°C para conservar materiales termosensibles.

✓ **Uso y cuidado fáciles:** Módulos de montaje/desmontaje rápido y fácil limpieza. Algunos modelos ofrecen carga manual, por vacío o elevación.

Parámetros técnicos

Modelo	CFZ-150	CFZ-300	CFZ-450	CFZ-700	CFZ-1000
Capacidad	15-150kg/h	30-300kg/h	45-450kg/h	70-700kg/h	100-1000kg/h
Granulometría	0.8-3.0mm				
Aumento de temperatura	<30°C				
Rango de velocidad	300~3600r/min				
Potencia	1.5kW		2.2kW	3.0kW	5.0kW
Altura de tolva de descarga	650mm		690mm		700mm
Dimensiones	720*445*1345 mm	810*445*1345 mm	920*445*1430 mm	1000*500*1530mm	1100*600*1875mm

Molino automático de hierbas con colector SF-40B



El molino continuo SF-40B pulveriza a alta velocidad en farmacia, alimentos y química. Ofrece trabajo suave, poco ruido y procesado limpio. El colector de polvo y caja de recogida integrados reducen polvo y mantienen la limpieza. El motor rápido acciona el eje y tritura por fricción e impacto entre discos. El polvo final atraviesa un tamiz y se recoge en una bolsa; un ventilador aspira el polvo a la caja para recuperarlo fácilmente.

Características



- ✓ **Uso sencillo:** Mandos simples para manejar y ajustar fácilmente.
- ✓ **Poco ruido:** ≤85 dB para un entorno más silencioso y cómodo.
- ✓ **Recogida integrada:** Mantiene limpieza y reduce pérdidas de material.
- ✓ **Seguridad:** Piezas de contacto de acero inoxidable 316, plenamente conformes a GMP.

Parámetros técnicos

Modelo	SF-40B	SF180E	SF250E	SF320E
Velocidad de giro	3400 r/min	4000r/min	3800r/min	
Abertura del tamiz	0.4mm-3.0mm			
Capacidad	160~800kg/h	10~20kg/h	50~250kg/h	80~300kg/h
Tamaño del material	12x12x12mm	8x8x8mm	10x10x10mm	10x10x10mm
Potencia	11 kW	2.2kW	5.5kW	7.5kW
Medidas	1,450×1,000×1,850 mm	800x530x1,230mm	950x500x1,360mm	1,330x790x1,450mm

Molino ultrafino CF-15



Este molino produce polvo ultrafino con precisión para farmacia, alimentos y química, donde es clave controlar la granulometría. Combina separación por aire, cizallamiento intenso y molienda por presión. Un sinfín alimenta la cámara y las cuchillas rápidas trituran y cizallan el material en partículas ultrafinas.

El ciclón y colector de mangas de la CF-15 ofrecen salida limpia sin polvo. La clasificación por aire asegura tamaño uniforme sin tamiz convencional. Trabaja de forma continua y se mantiene frío, ideal para materiales termosensibles que no toleran altas temperaturas.



Características

✓ **Alimentación uniforme.** Un pequeño sinfín regula la velocidad de carga para molienda estable y uniforme.

✓ **Ciclón eficiente.** Separa polvo mediante válvula de descarga para salida limpia y uniforme. Acero inoxidable 304, fácil de desmontar y limpiar.

✓ **Colector higiénico.** Varias mangas filtrantes alimentarias en bastidor de acero inoxidable 304 para fácil limpieza y mantenimiento sin polvo.

✓ **Control inteligente.** Caja fácil de usar, personalizable con botones o pantalla táctil.

Especificaciones

Modelo	CF-15
Motor de alimentación	4 kW
Motor de carga de material	0.55 kW
Motor de descarga	0.75 kW
Finura del producto final	80~320
Capacidad de producción	40~200 kg/h
Medidas	5,500×1,200×2,700 mm



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.