

Mezcladora de cintas WLDH100-500



La serie WLDH de cintas mezcla con alta eficiencia para farmacia, alimentos, química y construcción. Procesa polvos y materiales viscosos, como polvos metálicos, en aplicaciones que requieren precisión y fiabilidad.

Con capacidades de 100L a 3000L, ofrece velocidad ajustable y potencias de 2.2 kW a 18.5 kW. La doble cinta genera convección y cizallamiento para mezcla rápida. Incluye protección contra sobrecarga, límites estrictos de carga y motores antideflagrantes opcionales.

Características

- ✓ **Alta eficiencia.** Cintas de doble capa para mezcla rápida y uniforme con poco consumo.
- ✓ **Opciones personalizables.** Camisas térmicas, pulverización, sellado al vacío o motores antideflagrantes.
- ✓ **Construcción robusta.** Acero al carbono, inoxidable o PP para un trabajo suave.
- ✓ **Seguridad.** Puesta a tierra, protección contra sobrecarga y arranque obligatorio sin carga.
- ✓ **Mantenimiento fácil.** Compuertas neumáticas y juntas accesibles facilitan el cuidado.
- ✓ **Instalación flexible.** Montajes horizontales/verticales y distintos tipos de válvula de descarga.



Parámetros técnicos

Modelo	WLDH-100L	WLDH-300L	WLDH-500L	WLDH-1000L	WLDH-3000L
Volumen útil	50L	150L	300L	600L	1800L
Potencia del motor principal	2.2 kW	4 kW	7.5 kW	11 kW	18.5 kW
Velocidad de giro	58 r/min	53 r/min	49 r/min	42 r/min	33 r/min
Velocidad	24 r/min				
Medidas	1190*740*770mm	2320*730*1130mm	2800*920*1320mm	3180*1020*1550mm	4460*1300*1700mm
Peso: 380kg		560 kg	680 kg	1200 kg	2500 kg