NF-60Z : remplisseuse-scelleuse automatique de tubes aluminium



Pour des tubes aluminium propres et robustes, la NF-60Z automatise le chargement, le dosage précis et la fermeture par plis très résistants. Son débit élevé et ses doses constantes sans fuites prolongent la fraîcheur des produits. La NF-60Z réduit les coûts de personnel et les erreurs, tout en maintenant une ligne fluide et efficace selon les normes de qualité GMP strictes.



Atouts

✓ **Conception conforme GMP :** Surface lisse et non toxique, sans recoins cachés, très facile à nettoyer et entretenir selon GMP.

✓ **Compacte et efficace :** La structure compacte remplit et scelle vite et forme des fonds complexes selon les besoins d'emballage.

✓ **Précision supérieure :** Une vanne de dosage à piston fiable assure un dosage précis, constant et facilement réglable.

✓ **Démontage hygiénique rapide :** Cuve, corps de vanne et tête d'injection se démontent vite pour un nettoyage et une désinfection complets.

✓ **Fermetures variées :** Réglage simple pour des fonds étanches : double pli, triple pli ou forme de selle.

✓ **Roulements sans contamination :** Les roulements entièrement fermés et autolubrifiés évitent la contamination du produit et réduisent l'entretien.

✓ **Marche stable et rapide :** Variation de fréquence et commandes coordonnées assurent une marche fluide, stable et rapide.

✓ **Protection renforcée :** Arrêt d'urgence et protection des portes assurent la sécurité de l'opérateur.

Données techniques

Modèle	NF-60Z
Capacité max.	30-50pcs/min
Plage de dosage	Tube aluminium 5-150mL
Longueur du tube	Tube aluminium 50-180mm
Diamètre du tube	Tube aluminium 13-35mm
Pression	0.5-0.7MPa
Dimensions	1 950 x 1 000 x 1 800mm
Poids	850kg