Ручной индукционный запайщик DGYF

Лёгкий переносной DGYF точно обрабатывает отдельные крышки. Компактный корпус со встроенной панелью и ручной головкой. Бесконтактный электромагнитный нагрев приваривает алюминиевый вкладыш к горловине, создавая герметичный шов с контролем вскрытия. Компактный DGYF подходит лабораториям, клиникам, торговым стендам и малым линиям для быстрой надёжной запайки. Для любых флаконов с крышками под алюминиевый вкладыш. Воздух не нужен: подключите питание и запаивайте.



Особенности



- ✓ **Быстрая запайка:** Быстрый индукционный нагрев обеспечивает эффективную запайку.
- ✓ **Точное время:** Встроенный таймер задаёт время запайки под разные крышки.
- ✓ **Разные флаконы:** Для широкого ряда пластиковых и стеклянных флаконов.
- ✓ **Встроенная защита:** Защита от перенапряжения, сверхтока и перегрева обеспечивает безопасность.
- ✓ **Простая ручная работа:** Лёгкая конструкция и удобная рукоятка запайки.
- ✓ **Без инструментов:** Достаточно подключить питание. Дополнительные принадлежности не нужны.
- ✓ **Стабильность в разных условиях:** Стабильная работа при температуре среды 10°C–40°C.

Технические данные

Мод.	DGYF-300	DGYF-500	DGYF-1000
Диаметр запайки	Φ15-50mm	Φ20-90mm	Φ70-130mm
Входное напряжение	AC220V 50Hz / AC110V 60Hz		
Макс. мощность	1200W	1200W	1200W
Требования к влажности	≤90%RH	≤90%RH	≤90%RH
Рабочая температура	10-40℃	10-40℃	10-40℃
Габ.	260345165mm	260345165mm	260345165mm