

Scelleuse pneumatique de blisters à plateau rotatif ABM-720



La pression pneumatique assure une pression d'emballage constante et fiable. Le plateau rotatif accroît l'efficacité. L'opérateur charge les produits dans les blisters formés ou charge des blisters préformés ; scellage, perforation et découpe suivent un cycle indexé semi-automatique. L'ABM-720 convient aux volumes moyens à élevés : blisters précis de qualité avec témoin d'effraction pour médicaments, nutraceutiques et dispositifs médicaux. Automatismes et commande opérateur sont équilibrés.

Atouts

- ✓ **Très simple :** Commandes claires et simples pour un apprentissage rapide.
- ✓ **Température précise :** Le régulateur intelligent maintient la bonne température pour un scellage parfait.
- ✓ **Légère et transportable :** Matériaux légers et durables, faciles à déplacer.
- ✓ **Travail fluide :** Après remplissage manuel, la machine avance la feuille, scelle et évacue proprement par air comprimé.
- ✓ **Sûr et fiable :** Les protections assurent une marche régulière et sûre.



Données techniques

Modèle	ABM-720
Température chauffe	100-120°C
Durée de thermoscellage	4-5 secondes
Pression d'air	0.6-0.8 MPa
Débit d'air	0.12 m³/min
Diamètre du raccord pneumatique	10 mm
Puissance	300W + 25W
Alimentation	AC 110~220V 50/60Hz
Poids	50 kg