Encapsuladora semiautomática de líquidos JTJ-L



La robusta JTJ-L semiautomática llena cápsulas duras de gelatina o HPMC con líquidos, aceites y pastas espesas con precisión. Combina control manual y exactitud mecánica, ideal para I+D, muestras de ensayos clínicos y lotes medianos que requieren flexibilidad y poco desperdicio. Fácil de usar y de cambiar de producto, cumple altos requisitos de higiene para obtener dosis uniformes y cápsulas de calidad.

Características



✓ **Precisión y eficiencia:** El sistema mecánico mejora el llenado de líquidos y evita las dificultades del llenado manual.

✓ **Dosis precisas:** Bomba de aspiración y válvulas de control de precisión aseguran la dosis correcta.

✓ **Flujo continuo:** El motor y la mesa giratoria permiten un llenado fluido y eficiente, sin interrupciones.

✓ **Mantenimiento sencillo:** Se incluyen guías detalladas de limpieza y mantenimiento para conservar la estabilidad y fiabilidad durante años.

✓ **Seguridad:** Alimentación trifásica de cuatro hilos de 380V50Hz. Requiere una puesta a tierra adecuada para proteger al equipo humano.

✓ **Diseño práctico:** Facilita cada paso, desde cargar cápsulas hasta recoger el producto terminado.

✓ **Cuidado fácil:** Alimentación, giro, separación y llenado son unidades independientes que facilitan reparaciones y mejoras.

Parámetros técnicos

Modelo	JTJ-L
Producción	1-10,800 cápsulas/h
Tamaño de cápsula	00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Material de llenado	Líquido
Potencia total	3.2 kW
Aire comprimido	0.03 m³/min, 0.7 MPa
Bomba de vacío	40 m³/h
Dimensiones generales	Largo: 1,130mm
	Ancho: 700mm
	Alto: 1,600mm
	Peso: 400kg